Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 05:05

Link do produktu: https://naszedachy.pl/klapa-dymowa-fakro-fsp-p2-antracyt-ral-7016-p-9425.html



Klapa dymowa FAKRO FSP P2 – Antracyt RAL 7016

Cena brutto	**7 386,15 zł**
Cena netto	**6 005,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-009425-KLA**
Kod producenta	**FSP P2 7016**
Kod EAN	**5905989400160**

Opis produktu

Klapa dymowa FAKRO FSP P2 – Antracyt RAL 7016

system oddymiania Antracyt RAL 7016

Szybka odpowiedź: FAKRO **FSP P2** jest klapą do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Ta karta dotyczy wykonania **Antracyt RAL 7016**; klient wybiera wyłącznie rozmiar. Klapa ma dwa siłowniki 24 V, otwiera skrzydło do około 71° w czasie około 51 sekund i jest przeznaczona do dachów skośnych o nachyleniu 20–60°.

Najważniejsze informacje

Wykończenie wnętrza

naturalne drewno zabezpieczone lakierem bezbarwnym. FSP P2 pozostawia widoczne naturalne drewno od strony wnętrza.

Funkcja bezpieczeństwa

W przypadku alarmu klapa tworzy otwór do odprowadzania dymu i gorących gazów. W trybie użytkowym może także wspierać przewietrzanie zgodnie z konfiguracją systemu.

Kolor oblachowania

Antracyt RAL 7016. Kołnierz uszczelniający powinien mieć zgodny kolor oraz być dobrany do pokrycia dachowego.

Montaż

Dach skośny 20–60°. Na dachu płaskim stosuje się dedykowany system EFS zgodnie z dokumentacją producenta.

Rozmiary, powierzchnia oddymiania i ceny

78x140	0,53 m²	0,73 m²	7 386,15 zł brutto
94x140	0,65 m²	0,92 m²	7 902,75 zł brutto
114x118	0,67 m²	0,95 m²	7 932,27 zł brutto
114x140	0,80 m²	1,16 m²	8 148,75 zł brutto
134x98	0,65 m²	0,92 m²	7 970,40 zł brutto

Element systemu przeciwpożarowego: sama klapa nie jest kompletnym systemem oddymiania. Dobór liczby klap, central, czujek, przycisków, przewodów i sposobu zasilania musi wynikać z projektu oraz wymagań konkretnego obiektu. Konfigurację powinien zatwierdzić uprawniony projektant lub specjalista ochrony przeciwpożarowej.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przed zamówieniem sprawdź wymagany rozmiar otworu, czynną powierzchnię oddymiania, rodzaj pokrycia i kompatybilny kołnierz. Nie dobieraj zestawu wyłącznie na podstawie wymiaru klapy.

FAQ

Czy kołnierz jest w cenie klapy?

Nie. Kołnierz dobiera się oddzielnie do rozmiaru, profilu pokrycia i koloru oblachowania.

Czym różni się FSP od FSU?

FSP ma naturalne drewno od strony wnętrza, natomiast FSU ma białe wykończenie poliuretanowe. Funkcja oddymiania, zakres rozmiarów i podstawowa konstrukcja systemowa są wspólne.

Czy można używać klapy do przewietrzania?

Tak, o ile funkcja wentylacji została prawidłowo przewidziana w projekcie i konfiguracji centrali.

Skompletuj system oddymiania FAKRO

- Dobierz kołnierz do klapy
- Zobacz centrale, czujniki i przyciski

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FSP P2 Klapy: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 78x140 , 94x140