

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/klapa-dymowa-fakro-fsu-p2-szarobrazowy-ral-7022-p-9430.html>



Kłapa dymowa FAKRO FSU P2 – Szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	8 025,75 zł
Cena netto	6 525,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	87HZ07
Kod producenta	FSU P2 7022
Kod EAN	5902411376116

Opis produktu

Kłapa dymowa FAKRO FSU P2 – Szarobrazowy RAL 7022

system oddymiania

Szarobrazowy RAL 7022

Szybka odpowiedź: FAKRO **FSU P2** jest klapą do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Ta karta dotyczy wykonania **Szarobrazowy RAL 7022**; klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kłapa ma dwa siłowniki 24 V, otwiera skrzydło do około 71° w czasie około 51 sekund i jest przeznaczona do dachów skośnych o nachyleniu 20-60°.

Najważniejsze informacje

Wykończenie wnętrza

białe wykończenie poliuretanowe profili drewnianych. FSU P2 ma profile od strony wnętrza pokryte trzema warstwami białego lakieru poliuretanowego.

Funkcja bezpieczeństwa

W przypadku alarmu kłapa tworzy otwór do odprowadzania dymu i gorących gazów. W trybie użytkowym może także wspierać przewietrzanie zgodnie z konfiguracją systemu.

Kolor oblachowania

Szarobrązowy RAL 7022. Kołnierz uszczelniający powinien mieć zgodny kolor oraz być dobrany do pokrycia dachowego.

Montaż

Dach skośny 20–60°. Na dachu płaskim stosuje się dedykowany system EFS zgodnie z dokumentacją producenta.

Rozmiary, powierzchnia oddymiania i ceny

78x140	0,53 m ²	0,73 m ²	8 025,75 zł brutto
94x140	0,65 m ²	0,92 m ²	8 542,35 zł brutto
114x118	0,67 m ²	0,95 m ²	8 571,87 zł brutto
114x140	0,80 m ²	1,16 m ²	8 788,35 zł brutto
134x98	0,65 m ²	0,92 m ²	8 610,00 zł brutto

Element systemu przeciwpożarowego: sama klapa nie jest kompletnym systemem oddymiania. Dobór liczby klap, central, czujek, przycisków, przewodów i sposobu zasilania musi wynikać z projektu oraz wymagań konkretnego obiektu. Konfigurację powinien zatwierdzić uprawniony projektant lub specjalista ochrony przeciwpożarowej.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przed zamówieniem sprawdź wymagany rozmiar otworu, czynną powierzchnię oddymiania, rodzaj pokrycia i kompatybilny kołnierz. Nie dobieraj zestawu wyłącznie na podstawie wymiaru klapy.

FAQ

Czy kołnierz jest w cenie klapy?

Nie. Kołnierz dobiera się oddzielnie do rozmiaru, profilu pokrycia i koloru obłachowania.

Czym różni się FSP od FSU?

FSP ma naturalne drewno od strony wnętrza, natomiast FSU ma białe wykończenie poliuretanowe. Funkcja oddymiania, zakres rozmiarów i podstawowa konstrukcja systemowa są wspólne.

Czy można używać klapy do przewietrzania?

Tak, o ile funkcja wentylacji została prawidłowo przewidziana w projekcie i konfiguracji centrali.

Skompletuj system oddymiania FAKRO

- Dobierz kołnierz do klapy
- Zobacz centrale, czujniki i przyciski

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FSU P2 Klapy: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 78x140 , 94x140