

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolano-sitapipe-pp-dn-100od-110-30-p-12682.html>



Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 30°

Cena brutto	44,18 zł
Cena netto	35,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	6060043011
Kod producenta	6060043011
Kod EAN	5901874833167

Opis produktu

Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 30°

Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 30° jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

Rozmiar

DN 100/OD 110

System

PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i ograniczającą degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udarność

-
- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
 - możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
 - materiał nadający się do recyklingu
 - połączenia kielichowe z fabryczną uszczelką wargową EPDM w odpowiednich rurach i kształtkach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Materiał	Polipropylen
Norma systemu	PN-EN 1451-1

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 100/OD 110
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

Ważne przy doborze i montażu: W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Kąt kolana należy dobrać tak, aby zmiana kierunku przewodu nie powodowała naprężeń i była zgodna z przebiegiem instalacji.

Najczęstsze pytania

Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?

Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

Czy element łączy się z innymi materiałami?

Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.