

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolano-sitapipe-pp-dn-100od-110-87-3-p-12690.html>



Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 87,3°

Cena brutto	44,18 zł
Cena netto	35,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6060048811
Kod producenta	6060048811
Kod EAN	5901874833181

Opis produktu

Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 87,3°

Kolano SitaPipe PP DN 100/OD 110 87,3° jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

Rozmiar

DN 100/OD 110

System

PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i ograniczającą degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udatność

-
- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
 - możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
 - materiał nadający się do recyklingu
 - połączenia kielichowe z fabryczną uszczelką wargową EPDM w odpowiednich rurach i kształtkach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Materiał	Polipropylen
Norma systemu	PN-EN 1451-1

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 100/OD 110
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

Ważne przy doborze i montażu: W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Kąt kolana należy dobrać tak, aby zmiana kierunku przewodu nie powodowała naprężeń i była zgodna z przebiegiem instalacji.

Najczęstsze pytania

Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?

Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

Czy element łączy się z innymi materiałami?

Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.