

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolano-sitapipe-pp-dn-125od-125-45-p-12686.html>



## Kolano SitaPipe PP DN 125/OD 125 45°

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>69,90 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>56,83 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>6060044512</b>    |
| Kod producenta   | <b>6060044512</b>    |
| Kod EAN          | <b>5901874862921</b> |

### Opis produktu

#### Kolano SitaPipe PP DN 125/OD 125 45°

Kolano SitaPipe PP DN 125/OD 125 45° jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

#### Rozmiar

DN 125/OD 125

#### System

PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

#### Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

#### Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i ograniczającą degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udarność

- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
- możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
- materiał nadający się do recyklingu
- połączenia kielichowe z fabryczną uszczelką wargową EPDM w odpowiednich rurach i kształtkach

## Dane techniczne

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Średnica nominalna  | DN 125       |
| Średnica zewnętrzna | OD 125 mm    |
| Materiał            | Polipropylen |
| Norma systemu       | PN-EN 1451-1 |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 125/OD 125
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

**Ważne przy doborze i montażu:** W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Kąt kolana należy dobrać tak, aby zmiana kierunku przewodu nie powodowała naprężeń i była zgodna z przebiegiem instalacji.

## Najczęstsze pytania

### Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?

Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

### Czy element łączy się z innymi materiałami?

Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.