Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kolek-rozporowy-z-wkretem-dwugwintowym-12x160-p-4177.html



Kołek rozporowy z wkrętem dwugwintowym 12x160

Cena brutto	**4,45 zł**
Cena netto	**3,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004177-KOE**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

NIAGARA &BULL; MOCOWANIE PIONU SPUSTOWEGO

Średnica12 mm

Długość160 mm

Funkcjamocowanie obejmy

Łączy obejmę pionu spustowego z konstrukcją ściany. Położenie obejm i dobór kołka mają znaczenie dla stabilności rury oraz jej odległości od elewacji. Przed zamówieniem policz punkty mocowania na całej wysokości pionu.

Ten rozmiar rozważ przy większej grubości warstw elewacji. Sprawdź wymagane zakotwienie w podłożu nośnym, zanim ustalisz odległość rury od ściany.

Sprawdź rodzaj ściany, grubość ocieplenia, wymagany wysięg i zalecenia montażowe dla wybranej obejmy. Długość kołka nie zastępuje prawidłowego zakotwienia w podłożu nośnym.

Produkt	Kołek rozporowy ze śrubą dwugwintową 12×160 mm NIAGARA
Seria	NIAGARA — wspólny element montażowy
Średnica nominalna	12 mm
Długość	160 mm
Przeznaczenie	mocowanie obejm rur spustowych

Powierzchnia	ocynk

Wskazówka z praktyki

Przy ocieplonej elewacji uwzględnij całą grubość warstw i wymagane osadzenie w ścianie. W razie wątpliwości dobierz mocowanie z wykonawcą do konkretnego podłoża.

Kołek dobierz do obejmy, rury i pozostałych części układu NIAGARA. W jednym zamówieniu możesz skompletować rynny, haki, sztucery, narożniki, kolana, rury, obejmy oraz elementy odbioru deszczówki. Zobacz NIAGARA Natura i NIAGARA Patyna.

Wyślij projekt do wyceny

Czy ten kołek pasuje do Natura i Patyna?

Tak, jest wspólnym elementem montażowym. Dobierz jego długość do ściany i obejmy, a pozostałe części systemu według średnicy rury.

Czy dłuższy kołek zawsze będzie lepszy?

Nie. Liczą się grubość warstw elewacji, rodzaj podłoża nośnego i wymagane osadzenie mocowania.