

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-egv-t-ral7016-thermo-do-karpiowki-p-9019.html>



Kołnierz uszczelniający EGV-T RAL7016 Thermo do karpiówki

Cena brutto	341,00 zł
Cena netto	277,24 zł
Cena poprzednia	485,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EGV-T Thermo RAL 7016

DO DACHÓWKI KARPIÓWKI

PEŁNA ROZMIARÓWKI

Wysokospecjalistyczny kołnierz uszczelniający **EGV-T Thermo** w nowoczesnym kolorze **antracytowym (RAL 7016)** to inżynierskie rozwiązanie dedykowane na dachy kryte grubymi pokryciami łuskowymi. Został zaprojektowany w jednym konkretnym celu: do perfekcyjnego, szczelnego montażu okien dachowych w **dachówce karpiówce**, niezależnie czy jest ona układana w łuskę, czy w koronkę (grubość pokrycia 24 ÷ 32 mm). Zintegrowana z kołnierzem opaska termoizolacyjna tworzy wokół ramy ciepłą barierę, obniżając współczynnik przenikania ciepła okna nawet o 15% i likwidując problem zimowych mostków termicznych.

Specyfikacja dla wymagającej dachówki karpiówki

IZOLACJA TERMICZNA

Model EGV-T posiada elastyczny materiał dociepleniowy naklejony od wewnętrznej strony. Tworzy on swoistą termiczną ramę ochronną wokół okna, która chroni drewnianą lub tworzywową ościeżnicę przed gwałtownym wychładzaniem w sezonie zimowym.

DO ŁUSKI I KORONKI

Dachówka karpiówka to ciężki, gruby i wymagający materiał (profil o grubości 2x 12-16mm). Budowa segmentowych elementów bocznych kołnierza EGV pozwala na ich bezbłędne wplatanie między rzędy dachówek, gwarantując najwyższą odporność na podciekanie.

ANTRACYT RAL 7016 (AX00)

Oznaczenie AX00 to grafitowy/antracytowy odcień idealnie współgrający z nowoczesnymi bryłami architektonicznymi. Perfekcyjnie stapia się z modną, grafitową karpiówką oraz czarnym/antracytowym oblachowaniem najnowszych okien z linii FAKRO GREENVIEW.

BEZPIECZNY SPADEK DACHU

Ze względu na specyfikę pokrycia karpiówką, kołnierz EGV wymaga nieco stromszego kąta nachylenia połaci. Zakres bezpiecznego montażu, w którym woda jest optymalnie odprowadzana z okna, wynosi od 25 do aż 90 stopni.

Wybierz odpowiedni rozmiar - Mamy wszystkie 38 wariantów!

Projektujesz dyskretne doświetlenie czy przestronny, wielki salon na poddaszu? W naszym magazynie kołnierz **EGV-T Thermo RAL 7016** jest dostępny we wszystkich wymiarach produkcyjnych firmy FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

Porada Eksperta: Karpiówka a ciepły montaż

Praca z dachówką karpiówką, niezależnie od metody (na łuskę czy na koronkę), jest czasochłonna i wymaga niezwyklej

precyzji w układaniu. Wokół kołnierza okiennego dekarz musi wypracować kunsztowne docinki ceramiki. To oznacza, że wokół okna często powstają wolne szczeliny technologiczne.

Wariant kołnierza Thermo jest tutaj wybawieniem. Elastyczna pianka przyklejona do kołnierza EGV kompensuje nierówności i całkowicie wypełnia przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a rzędami dachówek. Dzięki temu zyskujesz pewność, że przez szczeliny przy karpówce mroźny wiatr nie wychłodzi poddasza, a woda kondensacyjna nie zniszczy drewnianej konstrukcji okna.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego ten kołnierz wymaga dachu o nachyleniu minimum 25 stopni?

Większość standardowych kołnierzy FAKRO wymaga spadku od 15 stopni. Jednak specyfika dachówki karpówki, która jest układana w gęstych rzędach na zakładkę, powoduje wolniejsze spływanie wody. Spadek 25 stopni gwarantuje całkowite bezpieczeństwo i zapobiega podciekaniu wody pod obróbki blacharskie przy obfitych opadach.

Co oznacza głębokość montażu V (0)?

Głębokość "V" (czyli 0) określa standardowy poziom osadzenia okna w konstrukcji dachu. Kołnierz EGV występuje wyłącznie w tej jednej głębokości montażu, ponieważ jest to jedyny poprawny technicznie poziom osadzenia ramy względem grubego profilu karpówki (od 24 do 32 mm).

Czy ten kołnierz można zastosować do łupka lub gontu?

Nie. Do pokryć łuskowych o grubości do zaledwie 10 mm (gont, naturalny łupek) należy zastosować kołnierz ELV-T. Model EGV-T dedykowany jest wyłącznie do pokryć grubych i masywnych, w tym przypadku dachówki karpówki.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnier: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180