

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-egv-t-ral9005-thermo-do-karpiowki-p-9020.html>



Kołnierz uszczelniający EGV-T RAL9005 Thermo do karpiówki

Cena brutto	341,00 zł
Cena netto	277,24 zł
Cena poprzednia	485,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EGV-T Thermo RAL 9005

DO DACHÓWCE;WKI KARPIÓWCE;WKI

PEŃNA ROZMIARÓWKA

Wysokospecjalistyczny kołnierz uszczelniający **EGV-T Thermo** w głębokim, **czarnym kolorze (RAL 9005)** to bezkompromisowe rozwiązanie instalacyjne dedykowane na dachy kryte grubymi pokryciami łuskowymi. Został zaprojektowany specjalnie do perfekcyjnego, szczelnego montażu okien dachowych w **dachówce karpiówce**, niezależnie czy jest ona układana w łuskę, czy w koronkę (grubość pokrycia od 24 do 32 mm). Zintegrowana z kołnierzem opaska termoizolacyjna tworzy wokół ramy ciepłą barierę, obniżając współczynnik przenikania ciepła okna nawet o 15% i trwale likwidując problem zimowych mostków termicznych.

Specyfikacja dla czarnej karpiówki

NIEZAWODNA IZOLACJA TERMICZNA

Model EGV-T posiada elastyczny materiał dociepleniowy precyzyjnie naklejony od wewnętrznej strony. Tworzy on swoistą termiczną ramę ochronną wokół okna, która izoluje drewnianą lub tworzywową ościeżnicę, zapobiegając jej wychładzaniu i "poceniu się" w sezonie zimowym.

DEDYKOWANY DO ŁUSKI I KORONKI

Dachówka karpiówka to ciężki, gruby materiał (łączny profil o grubości 2x 12-16mm). Konstrukcja segmentowych elementów bocznych kołnierza EGV pozwala na ich bezbłędne wplatanie między poszczególne rzędy dachówek, co gwarantuje najwyższą na rynku odporność na podciekanie wiatrowe.

Głęboka CZERŃ RAL 9005 (BX00)

Oznaczenie BX00 to synonim elegancji i nowoczesności w architekturze. Kołnierz ten idealnie stapia się z modną, czarną karpiówką, a także stanowi perfekcyjne uzupełnienie czarnego obłachowania zewnętrznego okien dachowych z najnowszej linii FAKRO GREENVIEW.

BEZPIECZNY SPADEK DACHU

Ze względu na wymogi techniczne krycia dachówką karpiówką, kołnierz EGV-T został zoptymalizowany pod nieco bardziej strome połacie. Zakres bezpiecznego i gwarantowanego montażu, w którym woda jest błyskawicznie odprowadzana, wynosi od 25 do 90 stopni.

Wybierz odpowiedni rozmiar - Mamy wszystkie 38 wariantów!

Projektujesz dyskretne doświetlenie poddasza czy przestronny, wielki salon? W naszym magazynie czarny kołnierz **EGV-T Thermo RAL 9005** jest dostępny we wszystkich wymiarach produkcyjnych firmy FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

Porada Eksperta: Karpiówka na czarnym dachu a ciepły montaż

Praca z dachówką karpiówką to szczyt dekarstwa rzemieślniczego. Niezależnie od tego, czy układasz ją w łuskę czy w koronkę, wokół kołnierza okiennego powstają technologiczne pustki. Wymaga to niezwyklej precyzji, by wiatr nie wciskał tamtędy mroźnego powietrza pod pokrycie.

Zastosowanie czarnej ceramiki niesie ze sobą dodatkowe wyzwanie: czarny dach ekstremalnie nagrzewa się latem i bardzo szybko przemarza zimą. Wariant kołnierza Thermo to w tym przypadku konieczność, a nie tylko luksus. Elastyczna warstwa izolacyjna przyklejona do ramy EGV-T idealnie kompensuje nierówności i uszczelnia przestrzeń między ościeżnicą a rzędami nagrzanej lub zmarzniętej dachówki. Odcina ona okno od skrajnych temperatur z zewnątrz, gwarantując suchą szybę i suche ramy wewnątrz pomieszczenia.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego ten kołnierz wymaga dachu o nachyleniu minimum 25 stopni?

Specyfika dachówki karpiówki, która jest bardzo gęsto układana w nachodzące na siebie rzędy, powoduje wolniejsze spływanie wody do rynien niż ma to miejsce przy gładkich blachach. Kąt nachylenia powyżej 25 stopni jest wymogiem technicznym, który gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo i zapobiega wciskaniu wody pod obróbki blacharskie przy zacinających opadach.

Co oznacza głębokość montażu V (0)?

Głębokość "V" to najpopularniejszy, standardowy poziom osadzenia okna dachowego względem konstrukcji dachu. Kołnierz EGV występuje wyłącznie w tej głębokości montażu, ponieważ została ona obliczona jako jedyna poprawna technicznie wysokość dla tak grubego profilu, jakim jest układana wielowarstwowo karpiówka (od 24 do 32 mm).

Czy ten kołnierz mogę zastosować do łupka lub gontu bitumicznego?

Zdecydowanie nie. Do cienkich pokryć łuskowych o łącznej grubości zaledwie do 10 mm (takich jak gont bitumiczny czy naturalny łupek) należy zastosować kołnierz z serii ELV-T. Model EGV-T dedykowany jest wyłącznie do pokryć grubych i bardzo masywnych, czyli dachówki karpiówki.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180