

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-esv-t-ral7022-thermo-do-pokryc-plaskich-cienkich-p-9015.html>



## Kołnierz uszczelniający ESV-T RAL7022 Thermo do pokryć płaskich cienkich

Cena brutto	<b>485,85 zł</b>
Cena netto	<b>395,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>

### Opis produktu

## Kołnierz FAKRO ESV-T Thermo RAL 7022

DO CIENKICH POKRYĆ PŁASKICH

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Klasyczny kołnierz uszczelniający **ESV-T Thermo** w standardowym, **szaro-brązowym kolorze (RAL 7022)** to niezawodne rozwiązanie dedykowane na dachy o cienkiej i płaskiej strukturze (grubość pokrycia do 10 mm). Perfekcyjnie współpracuje z papą termozgrzewalną, gontami bitumicznymi, łupkiem oraz blachą płaską arkuszową. Zintegrowana z kołnierzem elastyczna rama termoizolacyjna zamyka przestrzeń wokół ościeżnicy okna, co radykalnie podnosi energooszczędność całego systemu i eliminuje ryzyko przemarzania okna. Kolor szaro-brązowy (GX00) to klasyka, która idealnie łączy się z tradycyjnymi pokryciami dachowymi oraz standardowymi oknami FAKRO.

## Dlaczego ESV-T Thermo to podstawa dla gontu i papy?

### Izolacja bez kompromisów

Kołnierz ESV-T Thermo wyposażony jest w przyklejony materiał dociepleniowy. Tworzy on swoistą termiczną barierę nad poziomem łat, redukując straty ciepła i poprawiając współczynnik Uw okna o 15% w stosunku do instalacji ze standardowym kołnierzem bez ocieplenia.

## Dopasowanie do cienkich powłok

Brak wypukłego fartucha pozwala na idealne, gładkie wpasowanie kołnierza w strukturę dachu pokrytego materiałem o grubości do 10 mm (czyli na przykład dwiema warstwami papy po 5 mm lub standardowym gontem bitumicznym).

## Klasyczny Szaro-brązowy (GX00)

Odcień RAL 7022 to absolutny standard w ofercie FAKRO. Kołnierz w tym kolorze gwarantuje pełną zgodność wizualną z fabrycznym oblachowaniem starszych i obecnych generacji okien dachowych (zarówno drewnianych, jak i tworzywowych PVC).

## Trwała Szczelność Systemowa

Dolny pas kołnierza, oprócz idealnie płaskiego profilu, zaprojektowany jest tak, by bezpiecznie i skutecznie odprowadzać wodę opadową poza obrys ościeżnicy. Zapobiega to kapilarnemu podciąganiu wilgoci pod pokrycie dachowe i zapewnia wieloletnią ochronę poddasza.

## Wybierz odpowiedni rozmiar - Mamy wszystkie 38 wariantów!

Projektujesz małe okienko wylazowe w garażu czy przestronne poddasze użytkowe? W naszej ofercie kołnierz **ESV-T Thermo RAL 7022** jest dostępny we wszystkich wymiarach produkcyjnych firmy FAKRO:

<b>Szerokość 55 cm</b>	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
<b>Szerokość 66 cm</b>	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
<b>Szerokość 78 cm</b>	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
<b>Szerokość 94 cm</b>	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
<b>Szerokość 114 cm</b>	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
<b>Szerokość 134 cm</b>	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

## Oknem dekarza: Instalacja kołnierza na cienkim pokryciu bitumicznym

Gonty bitumiczne oraz papa termozgrzewalna to bardzo specyficzne materiały pokryciowe. W przeciwieństwie do profilowanych dachówek ceramicznych, na płaskim dachu bitumicznym każda najmniejsza nieszczelność na styku z oknem może od razu skutkować podciekaniem. Model ESV-T sprawdza się tu idealnie, ponieważ posiada płaski element dolny (fabrycznie podklejony warstwą uszczelniającą), który można w bezpieczny sposób spiąć z papą lub gontem.

Zastosowanie wersji Thermo w tym przypadku jest wyjątkowo istotne. Cienkie pokrycia dachowe nie zapewniają ościeżnicy żadnej naturalnej "otuliny" izolacyjnej, tak jak robi to gruba dachówka. Pianka zintegrowana z kołnierzem ESV-T Thermo przebiera tę funkcję na siebie, dając nam 100% pewności, że ramy na poddaszu nie będą oddawać ciepła na zewnątrz, a domownicy nie zobaczą na nich szronu w mroźne poranki.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### **Czy kołnierz ESV-T Thermo można zastosować do płaskiej blachy na rąbek zatraskowy (klik)?**

Producent nie rekomenduje modelu ESV-T do montażu w gotowych panelach na rąbek ("klik"). Ten kołnierz przeznaczony jest do materiałów całkowicie płaskich, montowanych na gładko (jak gont, papa, łupek czy gładkie arkusze blachy). Do blach panelowych z zamkiem pionowym (rąbkem zatraskowym) dedykowana jest specjalna linia kołnierzy EBV-PT Thermo.

### **Co w terminologii FAKRO oznacza głębokość montażu V?**

Głębokość "V" (często oznaczana cyfrą 0) określa standardowy poziom osadzenia okna dachowego w dachu. Oznacza to, że zintegrowane z oknem kątowniki montażowe ustalają pozycję ramy tak, aby optymalnie licowała się ona z płaszczyzną łat dachowych. Taki rodzaj montażu zapewnia prawidłową wentylację i wieloletnią szczelność.

### **Czy kołnierz w kolorze RAL 7022 będzie pasował do moich starych okien dachowych?**

Tak! Kołnierz w kolorze RAL 7022 (szaro-brązowy / GX00) jest wprost idealnym wyborem w przypadku starszych okien. Firma FAKRO przez wiele lat stosowała ten odcień jako standardowe, bazowe oblachowanie zewnętrzne swoich okien. Dzięki temu nowy kołnierz będzie idealnie pasował kolorystycznie do starszej stolarki dachowej FAKRO.

**Skompletuj materiały na swój dach z [nasedachy.pl](https://nasedachy.pl)**

---

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Farko Kołnierz:** 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180