

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-euvb-t-ral7016-do-okien-kolankowych-universalny-p-1943.html>



Kołnierz uszczelniający EUV/B-T RAL7016 do okien kolankowych uniwersalny

Cena brutto **534,00 zł**

Cena netto **434,15 zł**

Cena poprzednia **762,60 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EUV/B-T Thermo RAL 7016

DO OKIEN KOLANKOWYCH

IZOLACJA THERMO

Inżynierski kołnierz uszczelniający **EUV/B-T Thermo** w modnym, **antracytowym kolorze (RAL 7016)** to kluczowy element przy tworzeniu zespołów połaciowo-kolankowych. Został zaprojektowany w celu idealnie szczelnego połączenia okna dachowego z oknem osadzonym w pionowej ścianie kolankowej (B__). Jest to model uniwersalny, co oznacza, że pozwala na montaż okna połaciowego w większości dostępnych na rynku pokryć dachowych (typ S, Z, H - płaskie, faliste i wysokoprofilowane). Fabrycznie wbudowane docieplenie Thermo eliminuje mostki termiczne na najbardziej newralgicznym łączeniu dachu z elewacją.

Technologia bezpiecznego zespolenia kolankowego

PERFEKCYJNE ZESPOLENIE

Łączenie połaci dachu z pionową ścianą elewacyjną to architektoniczne wyzwanie. Kołnierz EUV/B-T gwarantuje bezpieczne poprowadzenie wód opadowych spływających z okna dachowego, omijając górną część okna kolankowego, zapobiegając zaciekanii wody do wnętrza.

UNIwersALNOŚĆ POKRYĆ

Nie musisz martwić się o rodzaj materiału na dachu. Kołnierz ten jest wysoce uniwersalny - specjalny fartuch dolny i odpowiednio zaprojektowane profile boczne pozwalają na bezpieczny montaż w pokryciach o oznaczeniach S (płaskie), Z (faliste) oraz H (wysokoprofilowane).

TERMOIZOLACJA PREMIUM

Kołnierz w wariantcie Thermo to fundament ciepłego montażu. Elastyczny materiał dociepleniowy naklejony od wewnętrznej strony otula ościeżnicę ponad poziomem łąt. Minimalizuje to straty energii i zapobiega kondensacji wilgoci w rejonie łączenia okien.

ANTRACYT RAL 7016 (AX00)

Kolor grafitowy/antracytowy jest absolutnym standardem w nowoczesnym budownictwie. Kołnierz ten idealnie spaja antracytowe okno dachowe z grafitową stolarką fasadową, tworząc jednorodną, elegancką płaszczyznę na styku dachu i ściany.

Wybierz odpowiedni rozmiar - Mamy wszystkie 38 wariantów!

Aby poprawnie dobrać kołnierz kolankowy, jego szerokość musi odpowiadać szerokości zastosowanego okna połaciowego oraz okna kolankowego. Posiadamy pełną, 38-elementową ofertę rozmiarową dla okien połaciowych FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

Porada Eksperta: Wyzwanie zespołów kolankowych

Miejsce, w którym dach stromy przechodzi w pionową ścianę (okap, murłata) to najbardziej wrażliwy punkt każdego budynku. Podczas silnych ulew woda z całej połaci okna dachowego nabiera pędu i uderza w łączenie okna pionowego. Zwykła obróbka blacharska rzadko wytrzymuje taką próbę czasu.

Kołnierz EUV/B-T rozwiązuje ten problem systemowo, tworząc ciągłą, wodoszczelną rynnę między tymi dwoma elementami. Dlaczego wersja Thermo jest tu tak istotna? Obszar murłaty to miejsce, w którym często dochodzi do wychłodzenia poddasza. Izolacja przyklejona do kołnierza tworzy ocieplający bufor, który odcina zewnętrzne ramy obu okien od mrozu. To gwarancja suchej elewacji i suchych ram wewnątrz pomieszczenia.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę zamawiać osobny kołnierz dla okna dachowego i osobny dla okna kolankowego?

Nie. Kołnierz EUV/B-T stanowi kompletny zestaw uszczelniający. Zabezpiecza on boki oraz górę okna dachowego (osadzonego w połaci), a następnie w sposób płynny przechodzi w uszczelnienie łączące je z oknem kolankowym (osadzonym pionowo w murze).

Jak poprawnie dobrać rozmiar tego kołnierza?

Kluczowym parametrem jest szerokość. Szerokość okna dachowego musi być identyczna jak szerokość okna kolankowego. Wymiar kołnierza podany w specyfikacji odpowiada wymiarom zainstalowanego na górze okna połaciowego.

Jakie są ograniczenia kąta nachylenia dachu dla tego kołnierza?

Kołnierz EUV/B-T przeznaczony jest do montażu okien na głębokości V (0). Bezpieczny kąt nachylenia połaci dachowej (tej ze spadem, gdzie zamontowane jest okno górne) wynosi w tym przypadku od 15 do maksymalnie 55 stopni.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kotnierz: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98