Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:53

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-obrotowy-rotoline-150-do-blachodachowki-polstal-tina-czarny-ral-9005-p-25948.html



Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki Polstal Tina – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**278,00 zł**
Cena netto	**226,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLP-150-02-PA**
Kod producenta	**RLP-150-02-PA**
Kod EAN	**5903796215526**

Opis produktu

Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki Polstal Tina – Czarny RAL 9005

Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki Polstal Tina – Czarny RAL 9005 to wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Polstal tina

Przyłącze Ø150 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast RotoLine

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej

Podłużna nasada obraca się pod wpływem wiatru, wspomagając ciąg. Najpierw sprawdź, czy przekrój kanału i dopływ powietrza odpowiadają instalacji.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia podanym w karcie.

Dane techniczne

Model	Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki Polstal Tina – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø150 mm
Pokrycie	Polstal Tina
Wersja	nasada podłużna
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą.

Wskazówka do montażu

Przymierz podstawę do przetłoczenia w miejscu wyjścia przewodu. Poprawne oparcie na profilu i ciągłość uszczelnienia wokół przejścia decydują o montażu.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø150 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.