Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-obrotowy-rotoline-150-do-blachodachowki-profil-pn-czarny-ral-9005-p-25955.html



Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**278,00 zł**
Cena netto	**226,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLP-150-02-PN**
Kod producenta	**RLP-150-02-PN**
Kod EAN	**5903796215816**

Opis produktu

Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005

Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005 to wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Blachdom imperia plus, blachdom korona plus, blachodach bingo, blachodach bravo, blachodach twist, blachprofil 2 beta, blachprofil 2 eco, blachprofil 2 euro, blachstal dakota, blachstal king, blachy minda ada 1110 / 1200, bratex hera, bratex hestia, budmat sara, finco-stal akcent, finco-stal vega, finish profiles finish, florian florina, florian kobra, lindab topline m, metalmix helios, metalmix libra, plannja rapid, plannja regent, plannja regola, plannja smart, polstal caro, regamet gloria, regamet viktoria, ruukki decorrey, uni-blach emi, uni-blach vera, własstal bursztyn, własstal classic, własstal perła

Przyłącze Ø150 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast RotoLine

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej

Podłużna nasada obraca się pod wpływem wiatru, wspomagając ciąg. Najpierw sprawdź, czy przekrój kanału i dopływ

powietrza odpowiadają instalacji.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia podanym w karcie.

Dane techniczne

Model	Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachodachówki profil PN – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø150 mm
Pokrycie	Blachdom Imperia Plus, Blachdom Korona Plus, Blachodach Bingo, Blachodach Bravo, Blachodach Twist, Blachprofil 2 Beta, Blachprofil 2 Eco, Blachprofil 2 Euro, Blachstal Dakota, Blachstal King, Blachy Minda ADA 1110 / 1200, Bratex Hera, Bratex Hestia, Budmat Sara, Finco-Stal Akcent, Finco-Stal Vega, Finish Profiles Finish, Florian Florina, Florian Kobra, Lindab Topline M, MetalMix Helios, MetalMix Libra, Plannja Rapid, Plannja Regent, Plannja Regola, Plannja Smart, Polstal Caro, Regamet Gloria, Regamet Viktoria, Ruukki Decorrey, Uni-Blach Emi, Uni-Blach Vera, Własta Bursztyn, Własta Classic, Własta Perła
Wersja	nasada podłużna
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Wspomaganie ciągu wentylacji grawitacyjnej
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą.

Wskazówka do montażu

Przymierz podstawę do przetłoczenia w miejscu wyjścia przewodu. Poprawne oparcie na profilu i ciągłość uszczelnienia wokół przejścia decydują o montażu.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø150 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.