Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-obrotowy-rotoline-150-do-blachy-trapezowej-t14-wersja-1-czarny-ral-9005-p-26090.html



Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachy trapezowej T-14, wersja 1 – czarny RAL 9005

Cena brutto	**278,00 zł**
Cena netto	**226,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLP-150-02-PT14_1**
Kod producenta	**RLP-150-02-PT14_1**
Kod EAN	**5906118225203**

Opis produktu

Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachy trapezowej T-14, wersja 1 – czarny RAL 9005

RotoLine Ø150 do blachy trapezowej T-14 w wersji 1 wyprowadza kanał wentylacji grawitacyjnej ponad połać. Podłużna nasada wykorzystuje wiatr do wspomagania ciągu.

Podstawa

Profilowana T-14, wersja 1

Przyłącze

Ø150 mm

Zastosowanie

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń

Do których blach T-14 pasuje wersja 1?

Podstawa w wersji 1 pasuje do zgodnych profili blach T-14 z oferty firm Blachotrapez, Blachdom Plus, Dachpol, Blachy Pruszyński, Regamet, Blachprofil (BP2), Florian, Uni-Blach, Inter-Max.

Przed wycięciem otworu porównaj przekrój arkusza z podstawą. Przy doborze liczą się też szerokość i rozstaw przetłoczeń.

Fotografia producenta pokazuje wygląd kominka. Kształt zamawianej podstawy określa wersja T-14 podana w nazwie i w tabeli.

Dane techniczne

Produkt	Kominek obrotowy RotoLine Ø150 do blachy trapezowej T-14, wersja 1 – czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Podstawa	Profilowana T-14, wersja 1
Profil blachy	T-14, wysokość przetłoczenia 14 mm
Pasujące blachy T-14	Blachotrapez, Blachdom Plus, Dachpol, Blachy Pruszyński, Regamet, Blachprofil (BP2), Florian, Uni-Blach, Inter-Max
Zastosowanie	Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń
Ustawienie kominka	Regulacja 5–45°
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera zestaw?

Kominek RotoLine z podłużną nasadą, profilowana podstawa T-14, rura wywiewna, wkręty montażowe i instrukcja.

Podłużna nasada do wentylacji grawitacyjnej

Podłużny kształt ułatwia ustawienie kilku wylotów w jednym rzędzie. W projekcie uwzględnij odstęp potrzebny do swobodnej pracy nasad oraz dostęp do konserwacji.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Do wykonania całego przejścia dobierz osobno rurę przyłączeniową i przejście przez membranę. Na odcinku prowadzonym przez zimne poddasze rozważ odprowadzenie skroplin odpowiednie do projektu.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę · Skraplacz kondensatu Ø150

Dobierz kominek do pokrycia

Podaj producenta i oznaczenie blachy T-14. Przy istniejącym dachu dołącz zdjęcie przekroju lub fragmentu arkusza.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak rozpoznać podstawę T-14 w wersji 1?

Krono-Plast wskazuje profile T-14 firm Blachotrapez, Blachdom Plus, Dachpol, Blachy Pruszyński, Regamet, Blachprofil (BP2), Florian, Uni-Blach, Inter-Max. Porównaj kształt przetłoczenia w miejscu montażu.

Do jakiej instalacji służy to przyłącze?

Króciec Ø150 mm przeznaczony jest do kanału wentylacyjnego o średnicy dobranej w projekcie.