Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-obrotowy-rotoline-kulisty-150-do-blachy-na-rabek-i-gontu-podstawa-pi-czarny-p-26096.html



Kominek obrotowy RotoLine kulisty Ø150 do blachy na rąbek i gontu, podstawa PI – czarny

Cena brutto	**278,00 zł**
Cena netto	**226,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-RLK-150-02-PI**
Kod producenta	**RLK-150-02-PI**
Kod EAN	**5903796232516**

Opis produktu

Kominek obrotowy RotoLine kulisty Ø150 do blachy na rąbek i gontu, podstawa PI – czarny

Kulisty RotoLine Ø150 wykorzystuje wiatr do wspomagania ciągu wentylacji grawitacyjnej. Płaska podstawa PI pozwala osadzić komplet na pokryciu bez wysokich przetłoczeń.

Podstawa

Płaska PI z uszczelką butylową

Przyłącze

Ø150 mm

Zastosowanie

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń

Na jakie pokrycie pasuje podstawa PI?

Płaska podstawa PI z uszczelką butylową pasuje do blachy na rąbek, a na dachu skośnym również do istniejącego gontu i papy termozgrzewalnej.

Przy panelu na rąbek przymierz podstawę w płaskim polu między zamkami. Na istniejącym goncie lub papie przygotuj równe, czyste miejsce przylegania uszczelki.

Dane techniczne

Produkt	Kominek obrotowy RotoLine kulisty Ø150 do blachy na rąbek i gontu, podstawa PI – czarny
Producent	Krono-Plast
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Podstawa	Płaska PI z uszczelką butylową
Zastosowanie	Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń
Ustawienie kominka	Regulacja 5–45°
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera zestaw?

Kominek z kulistą nasadą obrotową, podstawa PI z uszczelką butylową, rura wywiewna, zestaw wkrętów i instrukcja.

Kulista nasada do kanału wentylacji grawitacyjnej

Wirnik obraca się pod wpływem wiatru i wspomaga wyciąg powietrza. Zaplanuj miejsce z dostępem do przeglądu i konserwacji oraz prowadzenie przewodu bez niepotrzebnych załamań.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Osobno dobierz rurę przyłączeniową, przejście przez membranę i odprowadzenie skroplin odpowiednie do warunków pod połacią.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę · Skraplacz kondensatu Ø150

Dobierz kominek do pokrycia

Podaj rodzaj pokrycia, średnicę przewodu i rozstaw rąbków, jeśli montujesz kominek na panelu.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy podstawa PI pasuje na istniejący gont?

Tak. Krono-Plast przewiduje ją na gotowe pokrycie z gontu lub papy termozgrzewalnej na dachu skośnym.

Którą podstawę wybrać podczas układania gontu?

Do osadzenia przejścia razem z nowym pokryciem Krono-Plast przewiduje podstawę KPG, którą uszczelnia warstwa wierzchnia.