Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:45

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-fi-150mm-do-blachodachowki-elektra-firmy-regamet-p-7116.html



Kominek wentylacyjny fi 150mm do blachodachówki Elektra firmy Regamet

Cena brutto	**183,00 zł**
Cena netto	**148,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-007116-KOM**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

Kominek wentylacyjny fi 150mm do blachodachówki Elektra firmy Regamet

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ø150 wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe. Podstawa pasuje do blachodachówki Elektra firmy Regamet i ułatwia szczelny montaż w połaci.

Podstawa do wzoru

Przygotowana do blachodachówki Elektra.

Średnica wylotu

Ø150 mm — dobierz do przewodu pod połacią.

Połączenie pod dachem

Dobierz rurę przyłączeniową do trasy instalacji.

Gdzie zastosować ten kominek?

Średnica Ø150 mm jest często wybierana jako zakończenie pionu wentylacji grawitacyjnej. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana średnica i szczelne połączenie pod pokryciem

są równie ważne jak sama nasada.

Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

Parametry i dopasowanie

Produkt	Kominek wentylacyjny fi 150mm do blachodachówki Elektra firmy Regamet
Producent	Krono-Plast
Zastosowanie	Wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe
Pokrycie	do blachodachówki Elektra
Producent pokrycia	Regamet
Średnica	Ø150 mm

Wskazówka z praktyki

Przed zamówieniem porównaj wzór pokrycia z nazwą produktu. Podstawa do innego profilu może nie przylegać prawidłowo, nawet gdy kolor i średnica są takie same.

Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę. Przy zgodnej instalacji można także zastosować skraplacz kondensatu albo wersję skraplacza z wentylatorem.

Skraplacz z wentylatorem może wspomagać wywiew z łazienki, pomieszczeń mieszkalnych i okapu kuchennego. Zamontowany pod połacią pozwala odsunąć źródło dźwięku od pomieszczenia; efekt zależy od trasy przewodu, montażu i doboru urządzenia.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø150Skraplacz Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast Ecoline Premium: Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ciemny brązowy RAL 8019 , Kolor wiśniowy RAL 3009 , Kolor jasny grafitowy RAL 7024 , Kolor ciemny grafitowy RAL 7016 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor zielony RAL 6020