

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-125-do-blachy-trapezowej-t14-wersja-1-p-11858.html>



Kominek wentylacyjny  
HiVent nieocieplony fi 125  
do blachy trapezowej T14 –  
wersja 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 125,00 zł       |
| Cena netto       | 101,63 zł       |
| Dostępność       | Dostępny        |
| Czas wysyłki     | 48 godzin       |
| Numer katalogowy | ND-HV125-PT14-1 |

Opis produktu

Nowoczesne zakończenie wentylacji grawitacyjnej z podstawą dopasowaną do pokrycia. Pełna średnica przewodu i łatwe ustawienie kominka do pionu pomagają zachować prawidłowy przepływ powietrza.

|                          |
|--------------------------|
| Średnica<br>fi 125 mm    |
| Podstawa<br>T14 wersja 1 |
| Wersja<br>Nieocieplony   |

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **125 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- podstawa profilowana T14 wersja 1 dopasowana do wskazanego rodzaju pokrycia.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

## Dane techniczne

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Seria                     | Kronoplast HiVent               |
| Średnica wewnętrzna       | 125 mm                          |
| Ocieplenie                | Nie                             |
| Rodzaj podstawy           | profilowana T14 wersja 1        |
| Wysokość profilu pokrycia | 14 mm                           |
| Zakres regulacji          | 5-45°                           |
| Materiał                  | polipropylen stabilizowany (PP) |

## Dopasowanie do pokrycia

**Wersja 1 podstawy T14 odpowiada geometrii profili stosowanych m.in. przez producentów:**

Blachotrapez, Blachdom Plus, Dachpol, Blachy Pruszyński, Regamet, Blachprofil, Florian, Uni-Blach oraz Inter-Max.

Sama nazwa T14, T18 lub T35 nie zawsze wystarcza do potwierdzenia zgodności. Przed zakupem porównaj **wysokość, szerokość i układ przetłoczeń** z dokumentacją albo przekrojem posiadanej blachy.

## Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 11 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036
- Srebrny metalik RAL 9006
- Grafit metalik RAL 9007

## Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomkami,
- podstawę profilowaną T14 wersja 1,
- rurę wywiewną, elementy montażowe oraz instrukcję,

---

**Przed zakupem:** porównaj profil pokrycia z dokumentacją dachu. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę blachy do weryfikacji](#).

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kominek HIVENT 125 nieocieplony:** Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020