Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-125-do-dachowki-bergamo-firmy-rben-kolor-platinum-p-25894.html

Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 125 do dachówki Bergamo firmy Röben – kolor Platinum

Cena brutto	**125,00 zł**
Cena netto	**101,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KP-HV-125-19-D10**
Kod producenta	**HV-125-19-D10**
Kod EAN	**5906118213927**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; R&OUML;BEN BERGAMO

Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 125 do dachówki Bergamo firmy Röben – kolor Platinum

HiVent Ø125 mm wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach z dachówki Röben Bergamo. Profil podstawy odpowiada zamkom tej dachówki i pozwala włączyć przejście w rząd pokrycia.

Podstawa do Bergamo

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

Nieocieplony HiVent

To wersja standardowa z wypływem kondensatu. Przy przejściu przez zimne poddasze sprawdź, czy projekt przewiduje ocieplony wylot.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Wybierz Ø125 mm, gdy przez dach prowadzisz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź średnicę pionu i dobierz do niego połączenie pod połacią. Zaplanuj jego przebieg razem z uszczelnieniem membrany.

Odcień kominka dobrano do dachówki Bergamo w odcieniu Platinum z angobą. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Parametry HiVent do Bergamo

Model	Krono-Plast HiVent Ø125 mm
Dachówka	Röben Bergamo · ceramiczna
Kolor dopasowany do pokrycia	Platinum
Wersja	Nieocieplony
Przeznaczenie	Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Materiał	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Zakres regulacji	5–45°
Odprowadzenie skroplin	Wypływ kondensatu na połać

Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Röben Bergamo, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

Praktyczna wskazówka do montażu

Przy płaskiej dachówce Bergamo sprawdź, czy po montażu krawędzie podstawy układają się w jednej linii z sąsiednimi dachówkami. To ułatwia zachowanie równego przebiegu połaci. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Połącz króciec z pionem rurą przyłączeniową dobraną do średnicy oraz przebiegu instalacji. Kołnierz do membrany pomaga uszczelnić miejsce przejścia przewodu przez warstwę wstępnego krycia.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranę

Dobór kominka do Bergamo

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy HiVent Ø125 mm?

Ten rozmiar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego ponad połacią. Średnicę dalszego połączenia dobiera się do instalacji.

Czy podstawa pasuje do dachówki Bergamo?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Röben Bergamo. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

Co daje wersja ocieplona?

Wersja standardowa ma korpus z PP i odprowadzenie kondensatu. Wersja ocieplona ma dodatkową izolację w ściankach korpusu.

Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.