Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-125-do-dachowki-heidelberg-firmy-creaton-kolor-czarny-p-25829.html



# Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 125 do dachówki Heidelberg firmy Creaton – kolor Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **125,00 zł** |
| Cena netto | **101,63 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **KP-HV-125-02-D18** |
| Kod producenta | **HV-125-02-D18** |
| Kod EAN | **5906118274300** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; CREATON HEIDELBERG

# Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 125 do dachówki Heidelberg firmy Creaton – kolor Czarny

HiVent Ø125 mm wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach z dachówki Creaton Heidelberg. Profil podstawy odpowiada zamkom tej dachówki i pozwala włączyć przejście w rząd pokrycia.

### Podstawa do Heidelberg

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

### Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

### Nieocieplony HiVent

To wersja standardowa z wypływem kondensatu. Przy przejściu przez zimne poddasze sprawdź, czy projekt przewiduje ocieplony wylot.

## Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Wybierz Ø125 mm, gdy przez dach prowadzisz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź średnicę pionu i dobierz do niego połączenie pod połacią. Zaplanuj jego przebieg razem z uszczelnieniem membrany.

Odcień kominka dobrano do dachówki Heidelberg w kolorze Czarny. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Zdjęcie poglądowe pokazuje podstawę i kolor. Średnica przyłącza tej karty to Ø125 mm.

## Parametry HiVent do Heidelberg

| | |
|---|---|
| Model | Krono-Plast HiVent Ø125 mm |
| Dachówka | Creaton Heidelberg · betonowa |
| Kolor dopasowany do pokrycia | Czarny |
| Wersja | Nieocieplony |
| Przeznaczenie | Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego |
| Materiał | Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV |
| Zakres regulacji | 5–45° |
| Odprowadzenie skroplin | Wypływ kondensatu na połać |

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

## Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Creaton Heidelberg, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

## Praktyczna wskazówka do montażu

Przymierz podstawę do sąsiednich dachówek Heidelberg przed przygotowaniem otworu w membranie. Przetłoczenia podstawy powinny pokrywać się z falą i zakładami pokrycia. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

## Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Połącz króciec z pionem rurą przyłączeniową dobraną do średnicy oraz przebiegu instalacji. Kołnierz do membrany pomaga uszczelnić miejsce przejścia przewodu przez warstwę wstępnego krycia.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranę

## Dobór kominka do Heidelberg

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Do czego służy HiVent Ø125 mm?

Ten rozmiar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego ponad połacią. Średnicę dalszego połączenia dobiera się do instalacji.

### Czy podstawa pasuje do dachówki Heidelberg?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Creaton Heidelberg. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

### Co daje wersja ocieplona?

Wersja standardowa ma korpus z PP i odprowadzenie kondensatu. Wersja ocieplona ma dodatkową izolację w ściankach korpusu.

## Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.