Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:26

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-150-do-dachowki-linea-firmy-erlus-kolor-czerwien-naturalna-spiek-p-25854.html



# Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do dachówki Linea firmy Erlus – kolor Czerwień naturalna / spiek

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **160,00 zł** |
| Cena netto | **130,08 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **KP-HV-150-06-D41** |
| Kod producenta | **HV-150-06-D41** |
| Kod EAN | **5906118232867** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; ERLUS LINEA

# Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do dachówki Linea firmy Erlus – kolor Czerwień naturalna / spiek

HiVent Ø150 mm kończy kanał wentylacji grawitacyjnej na dachu z dachówką Erlus Linea. Profilowana podstawa wpisuje się w układ tej dachówki, a regulacja pozwala ustawić kominek w pionie.

### Podstawa do Linea

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

### Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

### Nieocieplony HiVent

To wersja standardowa z wypływem kondensatu. Przy przejściu przez zimne poddasze sprawdź, czy projekt przewiduje ocieplony wylot.

## Wylot wentylacji grawitacyjnej

Ten wariant sprawdzi się jako wylot osobnego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Dobierz przekrój i przebieg przewodu do projektu instalacji. W miejscach narażonych na wychłodzenie uwzględnij izolację odcinka pod połacią.

Odcień kominka dobrano do dachówki Linea w czerwieni naturalnej lub czerwonym spieku. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

## Parametry HiVent do Linea

| | |
|---|---|
| Model | Krono-Plast HiVent Ø150 mm |
| Dachówka | Erlus Linea · ceramiczna |
| Kolor dopasowany do pokrycia | Czerwień naturalna / spiek |
| Wersja | Nieocieplony |
| Przeznaczenie | Wylot wentylacji grawitacyjnej |
| Materiał | Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV |
| Zakres regulacji | 5–45° |
| Odprowadzenie skroplin | Wypływ kondensatu na połać |

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

## Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Erlus Linea, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

## Praktyczna wskazówka do montażu

Przy płaskiej dachówce Linea liczy się ułożenie zamków oraz prosta linia dolnej krawędzi podstawy. Wyznacz miejsce przejścia przewodu po przymiarce podstawy do pokrycia. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

## Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Do połączenia pod połacią dobierz rurę Kronoflex Ø150 i przejście przez membranę. Skraplacz może przejąć kondensat z kanału. Model ze zintegrowanym wentylatorem dobierz do instalacji przewidzianej do pracy mechanicznej.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz kondensatu Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

## Dobór kominka do Linea

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Kiedy wybrać HiVent Ø150 mm?

To średnica przeznaczona m.in. na zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę i przebieg przewodu sprawdź w projekcie instalacji.

### Czy podstawa pasuje do dachówki Linea?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Erlus Linea. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

### Co daje wersja ocieplona?

Wersja standardowa ma korpus z PP i odprowadzenie kondensatu. Wersja ocieplona ma dodatkową izolację w ściankach korpusu.

## Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.