Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:26

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-150-do-dachowki-linea-firmy-erlus-kolor-szary-spiek-czarny-mat-p-25855.html



Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do dachówki Linea firmy Erlus – kolor Szary spiek / czarny mat

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KP-HV-150-19-D41**
Kod producenta	**HV-150-19-D41**
Kod EAN	**5906118232874**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; ERLUS LINEA

Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do dachówki Linea firmy Erlus – kolor Szary spiek / czarny mat

HiVent Ø150 mm kończy kanał wentylacji grawitacyjnej na dachu z dachówką Erlus Linea. Profilowana podstawa wpisuje się w układ tej dachówki, a regulacja pozwala ustawić kominek w pionie.

Podstawa do Linea

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

Nieocieplony HiVent

To wersja standardowa z wypływem kondensatu. Przy przejściu przez zimne poddasze sprawdź, czy projekt przewiduje ocieplony wylot.

Wylot wentylacji grawitacyjnej

Ten wariant sprawdzi się jako wylot osobnego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Dobierz przekrój i przebieg przewodu do projektu instalacji. W miejscach narażonych na wychłodzenie uwzględnij izolację odcinka pod połacią.

Odcień kominka dobrano do dachówki Linea w szarym spieku lub czarnym macie. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Parametry HiVent do Linea

Model	Krono-Plast HiVent Ø150 mm
Dachówka	Erlus Linea · ceramiczna
Kolor dopasowany do pokrycia	Szary spiek / czarny mat
Wersja	Nieocieplony
Przeznaczenie	Wylot wentylacji grawitacyjnej
Materiał	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Zakres regulacji	5–45°
Odprowadzenie skroplin	Wypływ kondensatu na połać

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Erlus Linea, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

Praktyczna wskazówka do montażu

Przy płaskiej dachówce Linea liczy się ułożenie zamków oraz prosta linia dolnej krawędzi podstawy. Wyznacz miejsce przejścia przewodu po przymiarce podstawy do pokrycia. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Do połączenia pod połacią dobierz rurę Kronoflex Ø150 i przejście przez membranę. Skraplacz może przejąć kondensat z kanału. Model ze zintegrowanym wentylatorem dobierz do instalacji przewidzianej do pracy mechanicznej.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz kondensatu Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobór kominka do Linea

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać HiVent Ø150 mm?

To średnica przeznaczona m.in. na zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę i przebieg przewodu sprawdź w projekcie instalacji.

Czy podstawa pasuje do dachówki Linea?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Erlus Linea. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

Co daje wersja ocieplona?

Wersja standardowa ma korpus z PP i odprowadzenie kondensatu. Wersja ocieplona ma dodatkową izolację w ściankach korpusu.

Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.