

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-150-do-gontu-i-papy-podstawa-kpg-p-12604.html>



Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do gontu i papy - podstawa KPG

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HV150-KPG-BITUM

Opis produktu

Systemowa podstawa **KPG** jest przeznaczona do montażu w **nowo wykonywanym pokryciu z gontu bitumicznego lub papy termozgrzewalnej**. Pełna średnica przewodu i regulacja ułatwiają prawidłowe ustawienie kominka na połaci.

Średnica fi 150 mm
Podstawa KPG pod gont
Wersja Nieocieplony

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- podstawa KPG przeznaczona do nowych pokryć bitumicznych.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	150 mm
Ocieplenie	Nie
Rodzaj podstawy	KPG pod gont
Pokrycie	nowy gont bitumiczny lub papa termozgrzewalna
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dobór podstawy: KPG czy PI?

Nowo wykonywane pokrycie

Wybierz podstawę **KPG**. Jest przeznaczona do montażu podczas wykonywania pokrycia z gontu lub papy termozgrzewalnej.

Istniejące pokrycie

Do gotowego, istniejącego pokrycia producent wskazuje podstawę **PI**. Przed zamówieniem należy sprawdzić miejsce montażu i sposób uszczelnienia.

Nie dobieraj podstawy wyłącznie po wyglądzie. Sposób wykonania warstw dachu i etap montażu decydują o właściwym rozwiązaniu.

Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 9 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036

Zestaw i montaż

-
- kominiek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomiami,
 - systemową podstawę KPG pod gont,
 - rurę wywiewną,
 - elementy montażowe oraz instrukcję producenta.

Przed zakupem: ustal, czy pokrycie będzie dopiero wykonywane, czy jest już gotowe. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i opis warstw dachu do weryfikacji](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominiek HIVENT 150 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor zielony RAL 6020