

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-150-z-podstawa-uni-do-blach-trapezowych-profil-do-35-mm-p-11879.html>



Kominek wentylacyjny
HiVent nieocieplony fi 150
z podstawą UNI do blach
trapezowych – profil do 35
mm

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HV150-UNI

Opis produktu

Nowoczesne zakończenie wentylacji grawitacyjnej z podstawą dopasowaną do pokrycia. Pełna średnica przewodu i łatwe ustawienie kominka do pionu pomagają zachować prawidłowy przepływ powietrza.

Średnica fi 150 mm
Podstawa UNI do 35 mm
Wersja Nieocieplony

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- podstawa uniwersalna UNI dopasowana do wskazanego rodzaju pokrycia.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	150 mm
Ocieplenie	Nie
Rodzaj podstawy	uniwersalna UNI
Wysokość profilu pokrycia	maksymalnie 35 mm – nie stosować na wyższych profilach
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do pokrycia

Ważne ograniczenie: profil maksymalnie 35 mm

Podstawa UNI jest przeznaczona do blach trapezowych i blachodachówek, których wysokość profilu nie przekracza **35 mm**. Szczelność połączenia wymaga prawidłowo dobranej i zamontowanej **gumy EPDM**.

Sama nazwa T14, T18 lub T35 nie zawsze wystarcza do potwierdzenia zgodności. Przed zakupem porównaj **wysokość, szerokość i układ przetłoczeń** z dokumentacją albo przekrojem posiadanej blachy.

Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 11 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036
- Srebrny metalik RAL 9006
- Grafit metalik RAL 9007

Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomcami,
- podstawę uniwersalną UNI,

-
- rurę wywiewną, elementy montażowe oraz instrukcję,
 - połączenie podstawy wymaga prawidłowego uszczelnienia gumą EPDM,

Przed zakupem: porównaj profil pokrycia z dokumentacją dachu. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę blachy do weryfikacji](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 150 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020