Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-125-do-blachodachowki-budmat-garda-czarny-ral-9005-p-25918.html



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø125 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **160,00 zł** |
| Cena netto | **130,08 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **7 dni** |
| Numer katalogowy | **KP-HVO-125-02-PI** |
| Kod producenta | **HVO-125-02-PI** |
| Kod EAN | **5903796265132** |

## Opis produktu

## Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø125 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø125 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005 to zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

### Dopasowana podstawa

Blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. pasuje także do wzorów budmat garda

### Przyłącze Ø125 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

### Krono-Plast HiVent

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

## Zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej

Izolacja korpusu ogranicza wychłodzenie wylotu. Prowadząc przewód przez zimne poddasze, zaplanuj również izolację pod połacią.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia podanym w karcie.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø125 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005 |
| Producent | Krono-Plast |
| Przyłącze | Ø125 mm |
| Pokrycie | blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. Pasuje także do wzorów Budmat Garda |
| Wersja | ocieplony |
| Materiał i wykończenie | Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV |
| Przeznaczenie | Zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej |
| Kolor | Czarny RAL 9005 |

## Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą, rura przejściowa oraz wkręty montażowe.

## Wskazówka do montażu

Na panelu na rąbek zmierz płaskie pole pomiędzy zamkami i przymierz podstawę bez naprężeń. Przy istniejącym goncie lub papie sprawdź stan podłoża i sposób uszczelnienia obwodu podstawy.

## Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø125 · Przejście przez membranę

## Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

## Pytania przed zakupem

### Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

### Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø125 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.