Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-150-do-blachodachowki-budmat-garda-czarny-ral-9005-p-25924.html



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø150 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-HVO-150-02-PI**
Kod producenta	**HVO-150-02-PI**
Kod EAN	**5903796265316**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø150 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø150 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005 to zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. pasuje także do wzorów budmat garda

Przyłącze Ø150 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast HiVent

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej

Izolacja korpusu ogranicza wychłodzenie wylotu. Prowadząc przewód przez zimne poddasze, zaplanuj również izolację pod połacią.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Fotografia poglądowa producenta pokazuje wybrany typ kominka. Podstawę zamawiasz zgodnie z modelem pokrycia podanym w karcie.

Dane techniczne

Model	Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony Ø150 do blachodachówki Budmat Garda – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø150 mm
Pokrycie	blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. Pasuje także do wzorów Budmat Garda
Wersja	ocieplony
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą, rura przejściowa oraz wkręty montażowe.

Wskazówka do montażu

Na panelu na rąbek zmierz płaskie pole pomiędzy zamkami i przymierz podstawę bez naprężeń. Przy istniejącym goncie lub papie sprawdź stan podłoża i sposób uszczelnienia obwodu podstawy.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Rura przyłączeniowa Ø150 · Przejście przez membranę · Skraplacz kondensatu Ø150 · Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø150 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.