Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:03

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-blachodachowki-horyzont-firmy-balex-metal-p-10904.html



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do blachodachówki HORYZONT firmy Balex Metal

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-010904-KOM**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do blachodachówki HORYZONT firmy Balex Metal

Kominek wentylacyjny HiVent Ø125 wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe. Podstawa pasuje do blachodachówki HORYZONT firmy Balex Metal i ułatwia szczelny montaż w połaci.

Podstawa do wzoru

Przygotowana do blachodachówki HORYZONT.

Średnica wylotu

Ø125 mm — dobierz do przewodu pod połacią.

Wersja ocieplona

Ogranicza wychładzanie przewodu w przejściu przez dach.

Gdzie zastosować ten kominek?

Średnica Ø125 mm sprawdza się przy odpowiednio dobranym przewodzie wentylacji pomieszczeń lub odpowietrzeniu instalacji. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana

średnica i szczelne połączenie pod pokryciem są równie ważne jak sama nasada.

Co wyróżnia HiVent?

HiVent ma system odprowadzania kondensatu oraz poziomnice pomagające ustawić kominek podczas montażu. Wersję ocieploną wybiera się tam, gdzie ważne jest ograniczenie wychładzania odcinka przechodzącego przez dach.

Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

Parametry i dopasowanie

Produkt	Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do blachodachówki HORYZONT firmy Balex Metal
Producent	Krono-Plast
Zastosowanie	Wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe
Pokrycie	do blachodachówki HORYZONT
Producent pokrycia	Balex Metal
Seria	HiVent
Średnica	Ø125 mm
Wersja	Ocieplony
Ocieplenie	Tak - izolacja poliuretanowa
Kod profilu podstawy	PN
Zakres regulacji	5-45°
Wysokość ponad regulacją	480 mm
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Wskazówka z praktyki

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu w strefie przejścia przez dach. Najlepszy efekt daje ciągłość średnicy, możliwie krótka trasa i szczelne połączenie wszystkich elementów.

Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę. Przy zgodnej instalacji można także zastosować skraplacz kondensatu albo wersję skraplacza z wentylatorem.

Skraplacz z wentylatorem może wspomagać wywiew z łazienki, pomieszczeń mieszkalnych i okapu kuchennego. Zamontowany pod połacią pozwala odsunąć źródło dźwięku od pomieszczenia; efekt zależy od trasy przewodu, montażu i doboru urządzenia.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø125Skraplacz Ø125Skraplacz z wentylatorem Ø125

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 ocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020