

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-blachy-na-rabek-podstawa-plaska-pi-p-11884.html>



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do blachy na rąbek – podstawa płaska PI

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HVO125-PI-RABEK

Opis produktu

Płaska podstawa PI z uszczelką butylową jest przeznaczona do montażu na płaskiej części pokrycia. Pełna średnica przewodu i łatwe ustawienie kominka do pionu pomagają zachować prawidłowy przepływ powietrza.

Średnica fi 125 mm
Podstawa Płaska PI
Wersja Ocieplony

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **125 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- płaska podstawa PI z uszczelką butylową do pokryć płaskich.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	125 mm
Ocieplenie	Tak - izolacja poliuretanowa
Rodzaj podstawy	płaska PI z uszczelką butylową
Pokrycie	blacha płaska na rąbek i panele na rąbek
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do pokrycia

Montaż na płaskim polu pomiędzy rąbkami

Podstawa PI musi w całości przylegać do płaskiej części arkusza. Przed zakupem sprawdź szerokość pola pomiędzy rąbkami, rozmieszczenie zamków i miejsce prowadzenia elementów mocujących pokrycie.

Podstawa płaska nie odwzorowuje zamków ani przetłoczeń. Nie należy montować jej na samym rąbku lub w miejscu, w którym podstawa nie może równomiernie przylegać do blachy.

Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 12 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036
- Srebrny metalik RAL 9006
- Grafit metalik RAL 9007
- Biały RAL 9003

Biały **RAL 9003** występuje wyłącznie z podstawą płaską PI i ma dopłatę **40% ceny bazowej**.

Zestaw i montaż

-
- kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomkami,
 - podstawę płaską PI z uszczelką butylową,
 - rurę wywiewną,
 - wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

Przed zakupem: sprawdź wymiary płaskiego pola pomiędzy rąbkami. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 ocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020