Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:26

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-dachowki-cantus-firmy-creaton-kolor-czarny-p-25884.html



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do dachówki Cantus firmy Creaton – kolor Czarny

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KP-HVO-125-02-D40**
Kod producenta	**HVO-125-02-D40**
Kod EAN	**5906118233529**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; CREATON CANTUS

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do dachówki Cantus firmy Creaton – kolor Czarny

HiVent Ø125 mm wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach z dachówki Creaton Cantus. Profil podstawy odpowiada zamkom tej dachówki i pozwala włączyć przejście w rząd pokrycia.

Podstawa do Cantus

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

Ocieplony HiVent

Warstwa izolacji w korpusie ogranicza wychładzanie przepływającego powietrza. Warto ją uwzględnić, gdy odcinek przechodzi przez zimne poddasze.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Wybierz Ø125 mm, gdy przez dach prowadzisz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź średnicę pionu i dobierz do niego połączenie pod połacią. Zaplanuj jego przebieg razem z uszczelnieniem membrany.

Odcień kominka dobrano do dachówki Cantus w odcieniach czarnych, dobierany do wariantów mat, glazura i Kryształ. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Parametry HiVent do Cantus

Model	Krono-Plast HiVent Ø125 mm
Dachówka	Creaton Cantus · ceramiczna
Kolor dopasowany do pokrycia	Czarny
Wersja	Ocieplony
Przeznaczenie	Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Materiał	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Zakres regulacji	5–45°
Odprowadzenie skroplin	Wypływ kondensatu na połać

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Creaton Cantus, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

Praktyczna wskazówka do montażu

Przy renowacji dachu z dachówki Cantus zacznij od przymiarki podstawy do istniejących zamków. Dopiero po ustaleniu położenia elementu wyznacz przejście przewodu pod połacią. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Połącz króciec z pionem rurą przyłączeniową dobraną do średnicy oraz przebiegu instalacji. Kołnierz do membrany pomaga uszczelnić miejsce przejścia przewodu przez warstwę wstępnego krycia.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranę

Dobór kominka do Cantus

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy HiVent Ø125 mm?

Ten rozmiar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego ponad połacią. Średnicę dalszego połączenia dobiera się do instalacji.

Czy podstawa pasuje do dachówki Cantus?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Creaton Cantus. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

Co daje wersja ocieplona?

Izolacja w ściankach korpusu ogranicza wychładzanie powietrza przy wylocie. Przy doborze uwzględnij także izolację pozostałej części przewodu.

Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.