Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:22

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-dachowki-innovo-10-firmy-bogen-kolor-miedziano-brazowa-angoba-p-25844.html



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do dachówki Innovo 10 firmy Bogen – kolor Miedziano-brązowa angoba

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KP-HVO-125-11-D43**
Kod producenta	**HVO-125-11-D43**
Kod EAN	**5906118236490**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; BOGEN INNOVO 10

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do dachówki Innovo 10 firmy Bogen – kolor Miedziano-brązowa angoba

HiVent Ø125 mm wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach z dachówki Bogen Innovo 10. Profil podstawy odpowiada zamkom tej dachówki i pozwala włączyć przejście w rząd pokrycia.

Podstawa do Innovo 10

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

Ocieplony HiVent

Warstwa izolacji w korpusie ogranicza wychładzanie przepływającego powietrza. Warto ją uwzględnić, gdy odcinek przechodzi przez zimne poddasze.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Wybierz Ø125 mm, gdy przez dach prowadzisz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź średnicę pionu i dobierz do niego połączenie pod połacią. Zaplanuj jego przebieg razem z uszczelnieniem membrany.

Odcień kominka dobrano do dachówki Innovo 10 w kolorze Miedziano-brązowa angoba. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Zdjęcie poglądowe serii HiVent z galerii. W tym wariancie w zestawie jest podstawa dopasowana do dachówki Bogen Innovo 10.

Parametry HiVent do Innovo 10

Model	Krono-Plast HiVent Ø125 mm
Dachówka	Bogen Innovo 10 · ceramiczna
Kolor dopasowany do pokrycia	Miedziano-brązowa angoba
Wersja	Ocieplony
Przeznaczenie	Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Materiał	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Zakres regulacji	5–45°
Odprowadzenie skroplin	Wypływ kondensatu na połać

Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Bogen Innovo 10, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

Praktyczna wskazówka do montażu

Sprawdź oznaczenie modelu na spodzie dachówki. Nazwa Innovo 10 pozwala dobrać podstawę do konkretnego zamka i rozstawu profilu na połaci. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Połącz króciec z pionem rurą przyłączeniową dobraną do średnicy oraz przebiegu instalacji. Kołnierz do membrany pomaga uszczelnić miejsce przejścia przewodu przez warstwę wstępnego krycia.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranę

Dobór kominka do Innovo 10

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy HiVent Ø125 mm?

Ten rozmiar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego ponad połacią. Średnicę dalszego połączenia dobiera się do instalacji.

Czy podstawa pasuje do dachówki Innovo 10?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Bogen Innovo 10. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

Co daje wersja ocieplona?

Izolacja w ściankach korpusu ogranicza wychładzanie powietrza przy wylocie. Przy doborze uwzględnij także izolację pozostałej części przewodu.

Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.