

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-gontu-i-papy-podstawa-kpg-p-12605.html>



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do gontu i papy – podstawa KPG

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HV0125-KPG-BITUM

Opis produktu

Systemowa podstawa KPG jest przeznaczona do montażu w **nowo wykonywanym pokryciu** z gontu bitumicznego lub papy termozgrzewalnej. Pełna średnica przewodu i regulacja ułatwiają prawidłowe ustawienie kominka na pości.

Średnica fi 125 mm
Podstawa KPG pod gont
Wersja Ocieplony

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **125 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- podstawa KPG przeznaczona do nowych pokryć bitumicznych.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	125 mm
Ocieplenie	Tak - izolacja poliuretanowa
Rodzaj podstawy	KPG pod gont
Pokrycie	nowy gont bitumiczny lub papa termozgrzewalna
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dobór podstawy: KPG czy PI?

Nowo wykonywane pokrycie

Wybierz podstawę **KPG**. Jest przeznaczona do montażu podczas wykonywania pokrycia z gontu lub papy termozgrzewalnej.

Istniejące pokrycie

Do gotowego, istniejącego pokrycia producent wskazuje podstawę **PI**. Przed zamówieniem należy sprawdzić miejsce montażu i sposób uszczelnienia.

Nie dobieraj podstawy wyłącznie po wyglądzie. Sposób wykonania warstw dachu i etap montażu decydują o właściwym rozwiązaniu.

Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 9 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036

Zestaw i montaż

-
- kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomiami,
 - systemową podstawę KPG pod gont,
 - rurę wywiewną,
 - elementy montażowe oraz instrukcję producenta.

Przed zakupem: ustal, czy pokrycie będzie dopiero wykonywane, czy jest już gotowe. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i opis warstw dachu do weryfikacji](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 ocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor zielony RAL 6020