Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-blachodachowki-heta-firmy-blachprofil-2-p-11101.html



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do blachodachówki HETA firmy Blachprofil 2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **199,00 zł** |
| Cena netto | **161,79 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ND-011101-KOM** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do blachodachówki HETA firmy Blachprofil 2

Kominek wentylacyjny HiVent Ø150 wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe. Podstawa pasuje do blachodachówki HETA firmy Blachprofil 2 i ułatwia szczelny montaż w połaci.

### Podstawa do wzoru

Przygotowana do blachodachówki HETA.

### Średnica wylotu

Ø150 mm — dobierz do przewodu pod połacią.

### Wersja ocieplona

Ogranicza wychładzanie przewodu w przejściu przez dach.

## Gdzie zastosować ten kominek?

Średnica Ø150 mm jest często wybierana jako zakończenie pionu wentylacji grawitacyjnej. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana średnica i szczelne połączenie pod pokryciem

są równie ważne jak sama nasada.

## Co wyróżnia HiVent?

HiVent ma system odprowadzania kondensatu oraz poziomnice pomagające ustawić kominek podczas montażu. Wersję ocieploną wybiera się tam, gdzie ważne jest ograniczenie wychładzania odcinka przechodzącego przez dach.

## Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek z nasadą, rura wywiewna lub przejściowa, uszczelnienie butylowe podstawy i wkręty montażowe. Rura przyłączeniowa do instalacji pod dachem jest osobnym elementem.

## Parametry i dopasowanie

| | |
|---|---|
| Produkt | Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do blachodachówki HETA firmy Blachprofil 2 |
| Producent | Krono-Plast |
| Zastosowanie | Wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe |
| Pokrycie | do blachodachówki HETA |
| Producent pokrycia | Blachprofil 2 |
| Seria | HiVent |
| Średnica | Ø150 mm |
| Wersja | Ocieplony |
| Ocieplenie | Tak - izolacja poliuretanowa |
| Kod profilu podstawy | PB |
| Zakres regulacji | 5-45° |
| Wysokość ponad regulacją | 480 mm |
| Materiał | polipropylen stabilizowany (PP) |

## Wskazówka z praktyki

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu w strefie przejścia przez dach. Najlepszy efekt daje ciągłość średnicy, możliwie krótka trasa i szczelne połączenie wszystkich elementów.

## Kompletny system dachowy

Do połączenia kominka z instalacją pod dachem dobierz rurę Kronoflex oraz szczelne przejście przez membranę. Przy zgodnej instalacji można także zastosować skraplacz kondensatu albo wersję skraplacza z wentylatorem.

Skraplacz z wentylatorem może wspomagać wywiew z łazienki, pomieszczeń mieszkalnych i okapu kuchennego. Zamontowany pod połacią pozwala odsunąć źródło dźwięku od pomieszczenia; efekt zależy od trasy przewodu, montażu i doboru urządzenia.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Przejście przez membranęRura przyłączeniowa Ø150Skraplacz Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

## Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

### Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

### Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

W systemie Krono-Plast można dobrać skraplacz kondensatu o zgodnej średnicy. Montuje się go pomiędzy kominkiem a rurą przyłączeniową.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kominek HIVENT 150 ocieplony**: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020