

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-blachy-na-rabek-podstawa-plaska-pi-p-11885.html>



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do blachy na rąbek – podstawa płaska PI

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 199,00 zł          |
| Cena netto       | 161,79 zł          |
| Dostępność       | Dostępny           |
| Czas wysyłki     | 48 godzin          |
| Numer katalogowy | ND-HVO150-PI-RABEK |

## Opis produktu

Płaska podstawa PI z uszczelką butylową jest przeznaczona do montażu na płaskiej części pokrycia. Pełna średnica przewodu i łatwe ustawienie kominka do pionu pomagają zachować prawidłowy przepływ powietrza.

|                              |
|------------------------------|
| Średnica<br><b>fi 150 mm</b> |
| Podstawa<br><b>Płaska PI</b> |
| Wersja<br><b>Ocieplony</b>   |

## Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- płaska podstawa PI z uszczelką butylową do pokryć płaskich.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

## Dane techniczne

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Seria               | Kronoplast HiVent                        |
| Średnica wewnętrzna | 150 mm                                   |
| Ocieplenie          | Tak - izolacja poliuretanowa             |
| Rodzaj podstawy     | płaska PI z uszczelką butylową           |
| Pokrycie            | blacha płaska na rąbek i panele na rąbek |
| Zakres regulacji    | 5-45°                                    |
| Materiał            | polipropylen stabilizowany (PP)          |

## Dopasowanie do pokrycia

### Montaż na płaskim polu pomiędzy rąbkami

Podstawa PI musi w całości przylegać do płaskiej części arkusza. Przed zakupem sprawdź szerokość pola pomiędzy rąbkami, rozmieszczenie zamków i miejsce prowadzenia elementów mocujących pokrycie.

Podstawa płaska nie odwzorowuje zamków ani przetłoczeń. Nie należy montować jej na samym rąbku lub w miejscu, w którym podstawa nie może równomiernie przylegać do blachy.

## Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 12 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036
- Srebrny metalik RAL 9006
- Grafit metalik RAL 9007
- Biały RAL 9003

Biały **RAL 9003** występuje wyłącznie z podstawą płaską PI i ma dopłatę **40% ceny bazowej**.

## Zestaw i montaż

- 
- kominek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomiami,
  - podstawę płaską PI z uszczelką butylową,
  - rurę wywiewną,
  - wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

**Przed zakupem:** sprawdź wymiary płaskiego pola pomiędzy rąbkami. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji](#).

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kominek HIVENT 150 ocieplony:** Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020