Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:04

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-dachowki-carisma-firmy-benders-kolor-szary-p-25828.html

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Carisma firmy Benders – kolor Szary

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KP-HVO-150-20-D28**
Kod producenta	**HVO-150-20-D28**
Kod EAN	**5903796299786**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; BENDERS CARISMA

Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Carisma firmy Benders – kolor Szary

HiVent Ø150 mm kończy kanał wentylacji grawitacyjnej na dachu z dachówką Benders Carisma. Profilowana podstawa wpisuje się w układ tej dachówki, a regulacja pozwala ustawić kominek w pionie.

Podstawa do Carisma

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

Ocieplony HiVent

Warstwa izolacji w korpusie ogranicza wychładzanie przepływającego powietrza. Warto ją uwzględnić, gdy odcinek przechodzi przez zimne poddasze.

Wylot wentylacji grawitacyjnej

Ten wariant sprawdzi się jako wylot osobnego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Dobierz przekrój i przebieg przewodu do projektu instalacji. W miejscach narażonych na wychłodzenie uwzględnij izolację odcinka pod połacią.

Odcień kominka dobrano do dachówki Carisma w kolorze Szary. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

Parametry HiVent do Carisma

Model	Krono-Plast HiVent Ø150 mm
Dachówka	Benders Carisma · betonowa
Kolor dopasowany do pokrycia	Szary
Wersja	Ocieplony
Przeznaczenie	Wylot wentylacji grawitacyjnej
Materiał	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Zakres regulacji	5–45°
Odprowadzenie skroplin	Wypływ kondensatu na połać

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Benders Carisma, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

Praktyczna wskazówka do montażu

Carisma ma płaski profil. Przed wycięciem przejścia przyłóż podstawę do ułożonego rzędu i sprawdź zakład z sąsiednią dachówką. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Do połączenia pod połacią dobierz rurę Kronoflex Ø150 i przejście przez membranę. Skraplacz może przejąć kondensat z kanału. Model ze zintegrowanym wentylatorem dobierz do instalacji przewidzianej do pracy mechanicznej.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz kondensatu Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobór kominka do Carisma

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać HiVent Ø150 mm?

To średnica przeznaczona m.in. na zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę i przebieg przewodu sprawdź w projekcie instalacji.

Czy podstawa pasuje do dachówki Carisma?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Benders Carisma. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

Co daje wersja ocieplona?

Izolacja w ściankach korpusu ogranicza wychładzanie powietrza przy wylocie. Przy doborze uwzględnij także izolację pozostałej części przewodu.

Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.