

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-z-podstawa-uni-do-blach-trapezowych-profil-do-35-mm-p-11881.html>



Kominek wentylacyjny
HiVent ocieplony fi 150 z
podstawą UNI do blach
trapezowych – profil do 35
mm

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HVO150-UNI

Opis produktu

Nowoczesne zakończenie wentylacji grawitacyjnej z podstawą dopasowaną do pokrycia. Pełna średnica przewodu i łatwe ustawienie kominka do pionu pomagają zachować prawidłowy przepływ powietrza.

Średnica fi 150 mm
Podstawa UNI do 35 mm
Wersja Ocieplony

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- podstawa uniwersalna UNI dopasowana do wskazanego rodzaju pokrycia.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	150 mm
Ocieplenie	Tak - izolacja poliuretanowa
Rodzaj podstawy	uniwersalna UNI
Wysokość profilu pokrycia	maksymalnie 35 mm – nie stosować na wyższych profilach
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do pokrycia

Ważne ograniczenie: profil maksymalnie 35 mm

Podstawa UNI jest przeznaczona do blach trapezowych i blachodachówek, których wysokość profilu nie przekracza **35 mm**. Szczelność połączenia wymaga prawidłowo dobranej i zamontowanej **gumy EPDM**.

Sama nazwa T14, T18 lub T35 nie zawsze wystarcza do potwierdzenia zgodności. Przed zakupem porównaj **wysokość, szerokość i układ przetłoczeń** z dokumentacją albo przekrojem posiadanej blachy.

Dostępne kolory

Na tej karcie wybierzesz jeden z 11 kolorów:

- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
- Grafitowy RAL 7024
- Ciemny brąz RAL 8019
- Brązowy RAL 8017
- Ceglasty RAL 8004
- Czerwony RAL 3009
- Zielony RAL 6020
- Jasnoszary RAL 7036
- Srebrny metalik RAL 9006
- Grafit metalik RAL 9007

Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomcami,
- podstawę uniwersalną UNI,

-
- rurę wywiewną, elementy montażowe oraz instrukcję,
 - połączenie podstawy wymaga prawidłowego uszczelnienia gumą EPDM,

Przed zakupem: porównaj profil pokrycia z dokumentacją dachu. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę blachy do weryfikacji](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 150 ocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020