Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:46

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-125-do-karpiowki-1838-cm-krycie-w-koronke-p-1754.html



Kominek wentylacyjny IVT Ø125 do karpiówki 18×38 cm — krycie w koronkę

Cena brutto	**183,00 zł**
Cena netto	**148,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-001754-KOM**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; TRIVENTA &MIDDOT; DO DACH&OACUTE;WKI

Kominek wentylacyjny IVT Ø125 do karpiówki 18×38 cm — krycie w koronkę

Kominek wentylacyjny IVT Ø125 do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę służy do wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego przez połać oraz do odpowietrzenia instalacji sanitarnych wymagających przyłącza 125 mm. Wersję i średnicę dobierz do przewodu pod dachem. Podstawa jest dobierana do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę, a kolor i wykończenie lakieru wybierzesz z palety odpowiadającej dachówce.

Ø125 mmPodstawa do modelu dachówkiLakier odporny na UV

Kominek dobrany do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę

Na gotowym dachu liczą się szczelność przejścia, dopasowanie do pokrycia i spójne wykończenie. Profilowana podstawa zastępuje element pokrycia w miejscu wyprowadzenia przewodu; dzięki dopasowaniu do modelu karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę zachowuje właściwy układ zakładów z sąsiednimi dachówkami.

Kominek i podstawa są wykonane z ABS. Zewnętrzny lakier odporny na UV pozwala dobrać wygląd do dachówki: zarówno odcień, jak i charakter powierzchni. To praktyczny wybór przy nowym dachu i przy uzupełnianiu istniejącej instalacji.

Właściwy profil

Podstawa przeznaczona do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę.

Przyłącze Ø125 mm

Średnica podana wprost, do sprawdzenia z przewodem wentylacyjnym.

Kolor do pokrycia

Paleta modelu uwzględnia odcień oraz dostępne wykończenie.

Komplet do połaci

Podstawa, kominek, rura przejściowa i wkręty w jednym zestawie.

Wentylacja i odpowietrzenie instalacji Ø125

Przy odpowietrzaniu kanalizacji oraz wyprowadzeniu wentylacji dobierz średnicę do instalacji. Jeżeli przewód pod dachem ma inną średnicę, sposób połączenia i ewentualną redukcję ustala się dla tego konkretnego układu.

W kominku TRIVENTA Ø125 ustawienie korpusu dopasowuje się do połaci zgodnie z instrukcją IVT. Połączenie z przewodem wykonaj pod pokryciem, bez naprężania podstawy. Przejście przez membranę wykonaj szczelnie, aby woda spływająca po warstwie wstępnego krycia nie przedostawała się do ocieplenia.

Co zawiera zestaw IVT?

- kominek TRIVENTA o przyłączu Ø125 mm;
- podstawę dopasowaną do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę;
- rurę przejściową przechodzącą przez pokrycie;
- wkręty montażowe do przykręcenia kominka.

Elastyczna rura przyłączeniowa prowadząca dalej do instalacji i uszczelnienie przejścia przez membranę są akcesoriami dobieranymi osobno.

Kolor i wykończenie dopasowane do dachówki

Wybierz wariant z pola kolorów przy cenie. Dla tego modelu dostępne są: **brązowa angoba; ceglasta angoba szlachetna; czarna angoba szlachetna; antracytowa angoba; czerwona angoba; naturalna; miedziana angoba; rustykalna angoba; szara angoba; zielona angoba**. Przy dopasowaniu do istniejącego dachu użyj pełnej nazwy wykończenia dachówki, a nie samego określenia „brązowy” czy „czarny”.

Próbki oraz zdjęcie kominka mają charakter poglądowy. Wybrana opcja określa zamawiany kolor i wykończenie, a nazwa produktu – model podstawy.

Dane techniczne i zawartość kompletu

Parametr	Informacja
Produkt	Kominek wentylacyjny IVT Ø125 do karpiówki 18×38 cm — krycie w koronkę
Producent	IVT
Seria	TRIVENTA
Średnica przyłącza	Ø125 mm
Dopasowanie podstawy	karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę
Materiał	ABS – akrylo-butadieno-styren
Powłoka	Lakier odporny na promieniowanie UV
Kolor i wykończenie	brązowa angoba; ceglasta angoba szlachetna; czarna angoba szlachetna; antracytowa angoba; czerwona angoba; naturalna; miedziana angoba; rustykalna angoba; szara angoba; zielona angoba
Zawartość zestawu	Kominek, podstawa, rura przejściowa i wkręty montażowe
Akcesoria dobierane osobno	Rura przyłączeniowa, przejście przez membranę
Gwarancja	24 miesiące
Czas wysyłki	7 dni

Wskazówka przed montażem

Przy karpiówce znaczenie mają sposób krycia i format. Porównaj układ koronki lub łuski z oferowaną podstawą; dopasuj jej położenie do rzędów dachówki, zanim zamocujesz kominek.

Połącz rurę przejściową z instalacją szczelnie i bez obciążania kominka ciężarem przewodu. Izolację oraz sposób prowadzenia instalacji dobierz do warunków poddasza i ryzyka kondensacji.

Dach i wentylacja jako jeden system

Sam kominek to część przejścia dachowego. Do kompletnego połączenia dobierz rurę przyłączeniową IVT Ø125 oraz przejście uszczelniające membranę dobrane do tej średnicy. Zadbaj także o ciągłość ocieplenia i warstw uszczelniających wokół przewodu.

Na NaszeDachy.pl skompletujesz również dachówki, membrany, taśmy uszczelniające, obróbki, rynny i akcesoria montażowe. Przy zamówieniu całego dachu możemy uwzględnić kominki zgodne z wybranym modelem oraz kolorem pokrycia.

Do połączenia pod połacią dobierz rurę przyłączeniową IVT Ø125 i kołnierz uszczelniający IVT Ø125. Rura przejściowa w zestawie nie zastępuje elastycznego przyłącza prowadzącego do instalacji; kołnierz służy do uszczelnienia przejścia przez membranę.

Dobierz kominek i połączenie pod dachem

Podaj model dachówki, jej kolor z wykończeniem oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać zgodny zestaw i potrzebne akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania o kominek IVT do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę

Czy ten kominek pasuje do karpiówki 18×38 cm krytej w koronkę?

Tak, oferowana podstawa jest dobierana do tego modelu. Wersję sprawdzaj według pełnej nazwy dachówki; sam podobny kształt fali innego modelu nie potwierdza dopasowania.

Czy mogę dopasować kolor do pokrycia?

Tak. Wybierz kolor oraz wykończenie z palety tej karty, np. brązowa angoba, ceglasta angoba szlachetna, czarna angoba szlachetna. Nazwy odnoszą się do kolorystyki dachówki, do której jest dobierany lakier kominka.

Czy rura przyłączeniowa jest w komplecie?

Zestaw zawiera rurę przejściową przez pokrycie. Elastyczną rurę przyłączeniową do dalszego przewodu oraz uszczelnienie membrany dobiera się osobno.

Do czego stosować przyłącze Ø125?

Do wyprowadzenia wentylacji pomieszczeń lub odpowietrzenia instalacji sanitarnych zgodnie z wymaganą średnicą. Przyłącze kominka ma 125 mm; pozostały osprzęt dobierz do przewodu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Koramic Karpiówka: antracytowa angoba , brązowa angoba , ceglasta angoba szlachetna , czarna angoba szlachetna , czerwona angoba , miedziana angoba , naturalna , rustykalna angoba , szara angoba , zielona angoba