

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-blachodachowki-akord-akord-plus-firmy-finco-stal-p-13089.html>



## Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki Akord / Akord Plus firmy Finco-Stal

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>118,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>95,93 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>ND-IVT125-N-FINCO-STAL-AKORD</b> |

### Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT DO BLACHODACHÓWKI

## Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki Akord / Akord Plus firmy Finco-Stal

**Kominek wentylacyjny IVT Ø125** przeznaczony do blachodachówki **Akord / Akord Plus** firmy **Finco-Stal**. Zastosowana podstawa **N** odpowiada profilowi wskazanego pokrycia dachowego.

IVT Ø125 mm podstawa N Akord / Akord Plus 8 kolorów

### Do jakiej blachodachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do blachodachówki **Akord / Akord Plus** producenta **Finco-Stal**. Według doboru IVT wymaga podstawy typu **N**.

Przed zakupem należy porównać nazwę producenta i model pokrycia z dokumentacją dachu. Sama zbliżona wysokość przetłoczenia nie potwierdza kompatybilności.

---

## Średnica

Ø125 mm.

---

## Podstawa IVT

N.

---

## Dopasowanie

Akord / Akord Plus — Finco-Stal.

---

## Kolorystyka

8 wariantów kolorystycznych.

## Najważniejsze cechy kominka IVT Ø125

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa N została dobrana do modelu Akord / Akord Plus firmy Finco-Stal.
- **Średnica przyłącza 125 mm** — popularny wymiar stosowany w wentylacji pomieszczeń i odpowietrzaniu instalacji sanitarnych.
- **Tworzywo ABS** — materiał stosowany w elementach narażonych na warunki atmosferyczne.
- **Powłoka odporna na promieniowanie UV** — pomaga zachować trwałość powierzchni i kolorystyki.
- **Regulacja ustawienia** — konstrukcja umożliwia pionowe ustawienie kominka odpowiednio do nachylenia połaci.
- **Odprowadzanie kondensatu** — górna część kominka ma kanały wspomagające odprowadzanie skroplin.
- **Osiem kolorów** — możliwość dopasowania kominka do najczęściej stosowanych kolorów pokryć dachowych.

## Do czego służy kominek wentylacyjny IVT?

---

### Wentylacja pomieszczeń

Może stanowić zakończenie przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad połacie dachową.

---

### Odpowietrzanie kanalizacji

Może służyć do odpowietrzania pionów instalacji sanitarnej.

---

### Przejście przez pokrycie

Dedykowana podstawa dopasowuje przejście do profilu konkretnej blachodachówki.

### Spójna kolorystyka

Warianty RAL ułatwiają dopasowanie elementu do koloru dachu.

### Parametry techniczne

| Parametr           | Wartość                                             | Znaczenie praktyczne                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | IVT                                                 | Element systemu akcesoriów dachowych IVT.                                 |
| Rodzaj produktu    | Kominek wentylacyjny do blachodachówki              | Przejście wentylacyjne przeznaczone do montażu w połąci z blachodachówki. |
| Średnica przyłącza | Ø125 mm                                             | Wymiar przyłącza instalacji wentylacyjnej lub sanitarnej.                 |
| Typ podstawy IVT   | N                                                   | Profil podstawy dobrany do wskazanego modelu pokrycia.                    |
| Blachodachówka     | Akord / Akord Plus                                  | Model pokrycia, do którego przeznaczony jest ten wariant.                 |
| Producent pokrycia | Finco-Stal                                          | Marka blachodachówki użyta przy doborze kompatybilności.                  |
| Materiał           | ABS                                                 | Tworzywo odporne na typowe warunki eksploatacji na dachu.                 |
| Kolory             | RAL 8017, 7016, 9005, 8019, 7024, 6020, 8004 i 3011 | Wariant należy wybrać zgodnie z kolorem pokrycia dachowego.               |

**Informacja o zdjęciach:** Zdjęcia kolorystyczne są poglądowymi renderami wariantu BV. Właściwe dopasowanie produktu określają model pokrycia i typ podstawy podany w opisie.

### Dostępne warianty kolorystyczne

| Kolor                          | Oznaczenie |
|--------------------------------|------------|
| Brązowy jasny                  | RAL 8017   |
| Grafitowy ciemny / antracytowy | RAL 7016   |
| Czarny                         | RAL 9005   |
| Brązowy ciemny                 | RAL 8019   |
| Grafitowy jasny                | RAL 7024   |
| Zielony                        | RAL 6020   |
| Ceglasty                       | RAL 8004   |
| Wiśniowy / czerwony            | RAL 3011   |

### Przed zakupem sprawdź model pokrycia

Podstawa kominka nie jest dobierana wyłącznie według koloru ani ogólnego wyglądu blachodachówki. Należy potwierdzić producenta oraz dokładny model: **Finco-Stal — Akord / Akord Plus**. W tym produkcie właściwym oznaczeniem podstawy jest **N**.

### Jak przygotować się do montażu?

1. Potwierdź producenta i model blachodachówki.
2. Sprawdź zgodność podstawy N z zamówionym wariantem.

3. Dobierz kolor kominka do koloru pokrycia dachowego.
4. Wyznacz miejsce przejścia z uwzględnieniem konstrukcji dachu i przebiegu instalacji.
5. Wykonaj montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami sztuki dekarskiej.

**Doradztwo oparte na praktyce:** NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze kominka sprawdzamy producenta pokrycia, model blachodachówki, typ podstawy, średnicę przyłącza i potrzebne akcesoria montażowe.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy ten kominek pasuje do blachodachówki Akord / Akord Plus firmy Finco-Stal?

Tak. Ten wariant został przygotowany dla modelu Akord / Akord Plus firmy Finco-Stal i ma podstawę IVT N.

### Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 125 mm.

### Do czego można wykorzystać kominek Ø125?

Kominek może służyć do wentylacji pomieszczeń albo odpowietrzania instalacji sanitarnej, zależnie od projektu instalacji.

### Czy kolor kominka można dopasować do dachu?

Tak. Produkt jest dostępny w ośmiu wariantach kolorystycznych oznaczonych popularnymi numerami RAL.

### Czy podobny profil blachodachówki wystarczy do doboru podstawy?

Nie. Należy potwierdzić dokładny model i producenta pokrycia. Dla tego produktu właściwa jest podstawa N.

---

### Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model blachodachówki, średnicę przewodu oraz kolor pokrycia. Pomożemy potwierdzić podstawę kominka i dobrać potrzebne akcesoria.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor kominka IVT 125:** brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020