Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-blachodachowki-bavaria-firmy-blachprofil-2-bp2-p-13047.html



Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki Bavaria firmy Blachprofil 2 (BP2)

Cena brutto	**118,00 zł**
Cena netto	**95,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-013047-KOM**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; KOMINKI DACHOWE

Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki Bavaria firmy Blachprofil 2 (BP2)

Kominek wentylacyjny Triventa Ø125 wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe. Podstawa pasuje do blachodachówki Bavaria / Bawaria firmy Blachprofil 2 (BP2) i ułatwia szczelny montaż w połaci.

Podstawa do wzoru

Przygotowana do blachodachówki Bavaria / Bawaria.

Średnica wylotu

Ø125 mm — dobierz do przewodu pod połacią.

Połączenie pod dachem

Dobierz rurę przyłączeniową do trasy instalacji.

Gdzie zastosować ten kominek?

Średnica Ø125 mm sprawdza się przy odpowiednio dobranym przewodzie wentylacji pomieszczeń lub odpowietrzeniu instalacji. Kominek montuje się w połaci, a przewód wentylacyjny prowadzi do niego od strony poddasza. Dobrze dobrana

średnica i szczelne połączenie pod pokryciem są równie ważne jak sama nasada.

Co wyróżnia Triventa?

IVT Triventa Ø125 pozwala ustawić kominek pionowo przy nachyleniu połaci od 15° do 45°. Podstawę dobiera się do wskazanego modelu pokrycia, a dalszą rurę do przebiegu instalacji.

Co otrzymujesz w zestawie?

W oferowanym zestawie znajdują się profilowana podstawa, kominek, element przejściowy pod połacią i wkręty montażowe. Elastyczna rura przyłączeniowa do dalszej instalacji jest dobierana osobno.

Parametry i dopasowanie

Produkt	Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki Bavaria firmy Blachprofil 2 (BP2)
Producent	IVT
Zastosowanie	Wyprowadza przewód wentylacyjny ponad pokrycie dachowe
Pokrycie	do blachodachówki Bavaria / Bawaria
Producent pokrycia	Blachprofil 2 (BP2)
Seria	Triventa
Średnica	Ø125 mm
Materiał	ABS
Wykończenie	Lakier odporny na promieniowanie UV
Kolory	RAL 8017, 7016, 9005, 8019, 7024, 6020, 8004 i 3011

Zdjęcie poglądowe: o zgodności z pokryciem decyduje model pokrycia i dopasowanie opisane na tej karcie, nie sam kolor zdjęcia.

Wskazówka z praktyki

Przed zamówieniem porównaj wzór pokrycia z nazwą produktu. Podstawa do innego profilu może nie przylegać prawidłowo, nawet gdy kolor i średnica są takie same.

Kompletny system dachowy

Do dalszego połączenia z instalacją można dobrać rurę przyłączeniową IVT oraz odpowiedni kołnierz uszczelniający przejście przez warstwy dachu.

Przy montażu uszczelnij przejście przez membranę i połącz kominek z przewodem bez zmniejszania jego przekroju. Pokrycie, przejście dachowe i instalacja powinny pracować jako jeden układ.

Rura IVT Ø125Kołnierz IVT Ø125

Przy zamówieniu całego dachu uwzględnij także gąsiory i ich zakończenia, membrany, taśmy, rynny oraz wkręty. Obróbki krawędzi i przejść można wykonać z blachy płaskiej albo zamówić u nas jako gotowe elementy dopasowane do dachu.

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj wzór pokrycia, średnicę i sposób prowadzenia instalacji. Pomożemy dobrać zgodny kominek oraz potrzebne elementy połączenia.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do każdej blachodachówki?

Nie. Podstawa musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia; sama zgodność koloru nie wystarcza.

Czy potrzebna jest dodatkowa rura przyłączeniowa?

Tak, gdy przewód instalacji trzeba połączyć z wylotem kominka pod połacią; dobierz średnicę i długość do rzeczywistej trasy.

Czy można ograniczyć cofanie się skroplin?

Warto zachować spadki i szczelność przewodu oraz dobrać rozwiązanie do instalacji i warunków dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 125: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020