

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-blachodachowki-quattro-quattro-de-lux-firmy-blach-pol-p-992.html>



Kominek wentylacyjny IVT
fi 125 mm do
blachodachówki Quattro /
Quattro de Lux firmy Blach-
Pol

Cena brutto	118,00 zł
Cena netto	95,93 zł
Cena poprzednia	142,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-IVT125-UP-BLACH-POL-QUATTRO

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT DO BLACHODACHÓWKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do blachodachówki
Quattro / Quattro de Lux firmy Blach-Pol

Kominek wentylacyjny IVT Ø125 przeznaczony do blachodachówki **Quattro / Quattro de Lux** firmy **Blach-Pol**.
Zastosowana podstawa **UP** odpowiada profilowi wskazanego pokrycia dachowego.

IVT Ø125 mm podstawa UP Quattro / Quattro de Lux 8 kolorów

Do jakiej blachodachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do blachodachówki **Quattro / Quattro de Lux** producenta **Blach-Pol**. Według doboru IVT wymaga podstawy typu **UP**.

Przed zakupem należy porównać nazwę producenta i model pokrycia z dokumentacją dachu. Sama zbliżona wysokość przetłoczenia nie potwierdza kompatybilności.

Średnica

Ø125 mm.

Podstawa IVT

UP.

Dopasowanie

Quattro / Quattro de Lux — Blach-Pol.

Kolorystyka

8 wariantów kolorystycznych.

Najważniejsze cechy kominka IVT Ø125

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa UP została dobrana do modelu Quattro / Quattro de Lux firmy Blach-Pol.
- **Średnica przyłącza 125 mm** — popularny wymiar stosowany w wentylacji pomieszczeń i odpowietrzaniu instalacji sanitarnych.
- **Tworzywo ABS** — materiał stosowany w elementach narażonych na warunki atmosferyczne.
- **Powłoka odporna na promieniowanie UV** — pomaga zachować trwałość powierzchni i kolorystyki.
- **Regulacja ustawienia** — konstrukcja umożliwia pionowe ustawienie kominka odpowiednio do nachylenia połaci.
- **Odprowadzanie kondensatu** — górna część kominka ma kanały wspomagające odprowadzanie skroplin.
- **Osiem kolorów** — możliwość dopasowania kominka do najczęściej stosowanych kolorów pokryć dachowych.

Do czego służy kominek wentylacyjny IVT?

Wentylacja pomieszczeń

Może stanowić zakończenie przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad połacie dachową.

Odpowietrzanie kanalizacji

Może służyć do odpowietrzania pionów instalacji sanitarnej.

Przejście przez pokrycie

Dedykowana podstawa dopasowuje przejście do profilu konkretnej blachodachówki.

Spójna kolorystyka

Warianty RAL ułatwiają dopasowanie elementu do koloru dachu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość	Znaczenie praktyczne
Producent	IVT	Element systemu akcesoriów dachowych IVT.
Rodzaj produktu	Kominek wentylacyjny do blachodachówki	Przejście wentylacyjne przeznaczone do montażu w połąci z blachodachówki.
Średnica przyłącza	Ø125 mm	Wymiar przyłącza instalacji wentylacyjnej lub sanitarnej.
Typ podstawy IVT	UP	Profil podstawy dobrany do wskazanego modelu pokrycia.
Blachodachówka	Quattro / Quattro de Lux	Model pokrycia, do którego przeznaczony jest ten wariant.
Producent pokrycia	Blach-Pol	Marka blachodachówki użyta przy doborze kompatybilności.
Materiał	ABS	Tworzywo odporne na typowe warunki eksploatacji na dachu.
Kolory	RAL 8017, 7016, 9005, 8019, 7024, 6020, 8004 i 3011	Wariant należy wybrać zgodnie z kolorem pokrycia dachowego.

Informacja o zdjęciach: Zdjęcia przedstawiają wariant z podstawą UP w dostępnych kolorach.

Dostępne warianty kolorystyczne

Kolor	Oznaczenie
Brązowy jasny	RAL 8017
Grafitowy ciemny / antracytowy	RAL 7016
Czarny	RAL 9005
Brązowy ciemny	RAL 8019
Grafitowy jasny	RAL 7024
Zielony	RAL 6020
Ceglasty	RAL 8004
Wiśniowy / czerwony	RAL 3011

Przed zakupem sprawdź model pokrycia

Podstawa kominka nie jest dobierana wyłącznie według koloru ani ogólnego wyglądu blachodachówki. Należy potwierdzić producenta oraz dokładny model: **Blach-Pol — Quattro / Quattro de Lux**. W tym produkcie właściwym oznaczeniem podstawy jest **UP**.

Jak przygotować się do montażu?

1. Potwierdź producenta i model blachodachówki.
2. Sprawdź zgodność podstawy UP z zamówionym wariantem.
3. Dobierz kolor kominka do koloru pokrycia dachowego.

4. Wyznacz miejsce przejścia z uwzględnieniem konstrukcji dachu i przebiegu instalacji.
5. Wykonaj montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze kominka sprawdzamy producenta pokrycia, model blachodachówki, typ podstawy, średnicę przyłącza i potrzebne akcesoria montażowe.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do blachodachówki Quattro / Quattro de Lux firmy Blach-Pol?

Tak. Ten wariant został przygotowany dla modelu Quattro / Quattro de Lux firmy Blach-Pol i ma podstawę IVT UP.

Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 125 mm.

Do czego można wykorzystać kominek Ø125?

Kominek może służyć do wentylacji pomieszczeń albo odpowietrzania instalacji sanitarnej, zależnie od projektu instalacji.

Czy kolor kominka można dopasować do dachu?

Tak. Produkt jest dostępny w ośmiu wariantach kolorystycznych oznaczonych popularnymi numerami RAL.

Czy podobny profil blachodachówki wystarczy do doboru podstawy?

Nie. Należy potwierdzić dokładny model i producenta pokrycia. Dla tego produktu właściwa jest podstawa UP.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model blachodachówki, średnicę przewodu oraz kolor pokrycia. Pomożemy potwierdzić podstawę kominka i dobrać potrzebne akcesoria.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 125: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020