Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:34

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-dachowki-milano-firmy-rben-p-25810.html



# Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Milano firmy Röben

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **189,00 zł** |
| Cena netto | **153,66 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **7 dni** |
| Numer katalogowy | **IVT-41060800-MILANO** |
| Kod producenta | **41060800** |

## Opis produktu

IVT &MIDDOT; TRIVENTA &MIDDOT; DO DACH&OACUTE;WKI

# Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Milano firmy Röben

**Kominek wentylacyjny IVT Ø125 do dachówki Röben Milano** służy do wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego przez połać oraz do odpowietrzenia instalacji sanitarnych wymagających przyłącza 125 mm. Wersję i średnicę dobierz do przewodu pod dachem. Podstawa jest dobierana do Röben Milano, a kolor i wykończenie lakieru wybierzesz z palety odpowiadającej dachówce.

Ø125 mmPodstawa do modelu dachówkiLakier odporny na UV

## Kominek dobrany do dachówki Röben Milano

Na gotowym dachu liczą się szczelność przejścia, dopasowanie do pokrycia i spójne wykończenie. Profilowana podstawa zastępuje element pokrycia w miejscu wyprowadzenia przewodu; dzięki dopasowaniu do modelu Milano zachowuje właściwy układ zakładów z sąsiednimi dachówkami.

Kominek i podstawa są wykonane z ABS. Zewnętrzny lakier odporny na UV pozwala dobrać wygląd do dachówki: zarówno odcień, jak i charakter powierzchni. To praktyczny wybór przy nowym dachu i przy uzupełnianiu istniejącej instalacji.

**Właściwy profil**

Podstawa przeznaczona do Röben Milano.

**Przyłącze Ø125 mm**

Średnica podana wprost, do sprawdzenia z przewodem wentylacyjnym.

**Kolor do pokrycia**

Paleta modelu uwzględnia odcień oraz dostępne wykończenie.

**Komplet do połaci**

Podstawa, kominek, rura przejściowa i wkręty w jednym zestawie.

## Wentylacja i odpowietrzenie instalacji Ø125

Przy odpowietrzaniu kanalizacji oraz wyprowadzeniu wentylacji dobierz średnicę do instalacji. Jeżeli przewód pod dachem ma inną średnicę, sposób połączenia i ewentualną redukcję ustala się dla tego konkretnego układu.

W kominku TRIVENTA Ø125 ustawienie korpusu dopasowuje się do połaci zgodnie z instrukcją IVT. Połączenie z przewodem wykonaj pod pokryciem, bez naprężania podstawy. Przejście przez membranę wykonaj szczelnie, aby woda spływająca po warstwie wstępnego krycia nie przedostawała się do ocieplenia.

## Co zawiera zestaw IVT?

- kominek TRIVENTA o przyłączu Ø125 mm;
- podstawę dopasowaną do dachówki Röben Milano;
- rurę przejściową przechodzącą przez pokrycie;
- wkręty montażowe do przykręcenia kominka.

Elastyczna rura przyłączeniowa prowadząca dalej do instalacji i uszczelnienie przejścia przez membranę są akcesoriami dobieranymi osobno.

## Kolor i wykończenie dopasowane do dachówki

Wybierz wariant z pola kolorów przy cenie. Dla tego modelu dostępne są: **czarna glazura; miedziana angoba; antracytowa angoba; czerwona naturalna angoba**. Przy dopasowaniu do istniejącego dachu użyj pełnej nazwy wykończenia dachówki, a nie samego określenia „brązowy” czy „czarny”.

Próbki oraz zdjęcie kominka mają charakter poglądowy. Wybrana opcja określa zamawiany kolor i wykończenie, a nazwa produktu – model podstawy.

## Dane techniczne i zawartość kompletu

| Parametr | Informacja |
|---|---|
| **Produkt** | Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Milano firmy Röben |
| **Producent** | IVT |
| **Seria** | TRIVENTA |
| **Średnica przyłącza** | Ø125 mm |
| **Dopasowanie podstawy** | Röben Milano |
| **Materiał** | ABS – akrylo-butadieno-styren |
| **Powłoka** | Lakier odporny na promieniowanie UV |
| **Kolor i wykończenie** | czarna glazura; miedziana angoba; antracytowa angoba; czerwona naturalna angoba |
| **Zawartość zestawu** | Kominek, podstawa, rura przejściowa i wkręty montażowe |
| **Akcesoria dobierane osobno** | Rura przyłączeniowa, przejście przez membranę |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **Czas wysyłki** | 7 dni |

## Wskazówka przed montażem

Przed montażem ułóż podstawę przy sąsiednich dachówkach i sprawdź zamki oraz zakłady. Dopasowanie do fali jest równie istotne jak średnica przewodu; nie naprężaj podstawy, dociągając ją wkrętami.

Połącz rurę przejściową z instalacją szczelnie i bez obciążania kominka ciężarem przewodu. Izolację oraz sposób prowadzenia instalacji dobierz do warunków poddasza i ryzyka kondensacji.

## Dach i wentylacja jako jeden system

Sam kominek to część przejścia dachowego. Do kompletnego połączenia dobierz rurę przyłączeniową IVT Ø125 oraz przejście uszczelniające membranę dobrane do tej średnicy. Zadbaj także o ciągłość ocieplenia i warstw uszczelniających wokół przewodu.

Na NaszeDachy.pl skompletujesz również dachówki, membrany, taśmy uszczelniające, obróbki, rynny i akcesoria montażowe. Przy zamówieniu całego dachu możemy uwzględnić kominki zgodne z wybranym modelem oraz kolorem pokrycia.

## Dobierz kominek i połączenie pod dachem

Podaj model dachówki, jej kolor z wykończeniem oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać zgodny zestaw i potrzebne akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

## Pytania o kominek IVT do Röben Milano

**Czy ten kominek pasuje do dachówki Milano?**

Tak, oferowana podstawa jest dobierana do tego modelu. Wersję sprawdzaj według pełnej nazwy dachówki; sam podobny kształt fali innego modelu nie potwierdza dopasowania.

**Czy mogę dopasować kolor do pokrycia?**

Tak. Wybierz kolor oraz wykończenie z palety tej karty, np. czarna glazura, miedziana angoba, antracytowa angoba. Nazwy odnoszą się do kolorystyki dachówki, do której jest dobierany lakier kominka.

**Czy rura przyłączeniowa jest w komplecie?**

Zestaw zawiera rurę przejściową przez pokrycie. Elastyczną rurę przyłączeniową do dalszego przewodu oraz uszczelnienie membrany dobiera się osobno.

**Do czego stosować przyłącze Ø125?**

Do wyprowadzenia wentylacji pomieszczeń lub odpowietrzenia instalacji sanitarnych zgodnie z wymaganą średnicą. Przyłącze kominka ma 125 mm; pozostały osprzęt dobierz do przewodu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Roben Milano**: czarna glazura , miedziana angoba , antracytowa angoba , czerwona naturalna angoba