

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-blachodachowki-adamante-firmy-ruukki-p-13250.html>



Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do blachodachówki Adamante firmy Ruukki

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-IVT150-PA-RUUKKI-ADAMANTE

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT Ø150 DO BLACHODACHÓWKI ADAMANTE

Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do blachodachówki Adamante firmy Ruukki

Kominek wentylacyjny IVT Ø150 przeznaczony do blachodachówki **Adamante** firmy **Ruukki**. Aplikacja doborowa IVT wskazuje dla tego pokrycia podstawę typu **PA**.

IVTØ150 mmpodstawa PAAdamante8 kolorów

Do jakiej blachodachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do blachodachówki **Adamante** producenta **Ruukki**. W bazie doborowej IVT przypisano do niego podstawę **PA**.

Przed zakupem należy potwierdzić dokładną nazwę producenta i model pokrycia. Podobny wygląd profilu nie gwarantuje zgodności podstawy.

Średnica

Ø150 mm.

Podstawa IVT

PA.

Dopasowanie

Adamante — Ruukki.

Kolorystyka

8 wariantów kolorystycznych.

Najważniejsze cechy kominka IVT Ø150

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa PA została przypisana do modelu Adamante firmy Ruukki.
- **Średnica przyłącza 150 mm** — rozwiązanie do instalacji wymagających większego przekroju przewodu.
- **Tworzywo ABS** — materiał stosowany w elementach pracujących w warunkach dachowych.
- **Powłoka odporna na UV** — pomaga zachować trwałość powierzchni i kolorystyki.
- **Regulowane ustawienie kominka** odpowiednio do kąta nachylenia połaci.
- **Odprowadzanie kondensatu** przez kanały w górnej części kominka.
- **Osiem kolorów** dopasowanych do popularnych kolorów pokryć dachowych.

Zastosowanie kominka wentylacyjnego Ø150

Wentylacja pomieszczeń

Zakończenie przewodu wentylacyjnego ponad połacią dachową.

Odpowietrzanie instalacji

Może służyć do odpowietrzania instalacji sanitarnej zgodnie z projektem.

Większa średnica

Przyłącze Ø150 mm do instalacji przewidzianych dla tego wymiaru.

Dedykowana podstawa

Typ PA dobrany do wskazanego profilu blachodachówki.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość	Znaczenie praktyczne
Producent	IVT	Element systemu akcesoriów dachowych IVT.
Rodzaj produktu	Kominek wentylacyjny do blachodachówki	Przejście wentylacyjne przez profilowane pokrycie dachowe.
Średnica przyłącza	Ø150 mm	Wymiar przyłącza przewodu instalacyjnego.
Typ podstawy IVT	PA	Oznaczenie podstawy przypisane w aplikacji IVT.
Blachodachówka	Adamante	Model pokrycia, do którego przeznaczony jest produkt.
Producent pokrycia	Ruukki	Marka użyta przy doborze kompatybilności.
Materiał	ABS	Tworzywo przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych.
Kolory	RAL 8017, 7016, 9005, 8019, 7024, 6020, 8004 i 3011	Wariant należy dopasować do koloru pokrycia.

Informacja o zdjęciach: dla wszystkich kominków Ø150 zastosowano poglądowe rendery wariantu UP. O właściwym dopasowaniu produktu decydują model pokrycia i typ podstawy **PA** podany w opisie.

Dostępne kolory

Kolor	Oznaczenie
Brązowy jasny	RAL 8017
Grafitowy ciemny / antracytowy	RAL 7016
Czarny	RAL 9005
Brązowy ciemny	RAL 8019
Grafitowy jasny	RAL 7024
Zielony	RAL 6020
Ceglasty	RAL 8004
Wiśniowy / czerwony	RAL 3011

Przed zakupem sprawdź średnicę i model pokrycia

Ten produkt ma przyłącze **Ø150 mm**. Należy potwierdzić zarówno wymiar przewodu, jak i model blachodachówki **Ruukki — Adamante**. Właściwą podstawą według aplikacji IVT jest **PA**.

Jak przygotować się do montażu?

- Potwierdź producenta i model blachodachówki.
- Sprawdź średnicę przewodu — ten wariant ma Ø150 mm.
- Zweryfikuj podstawę PA i wybierz kolor.
- Wyznacz przejście z uwzględnieniem konstrukcji dachu i przebiegu instalacji.
- Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy producenta pokrycia, model blachodachówki, typ podstawy, średnicę przyłącza i potrzebne akcesoria.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do blachodachówki Adamante firmy Ruukki?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu kominek z podstawą PA.

Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 150 mm.

Czy zdjęcie przedstawia dokładny kształt podstawy PA?

Zdjęcia kolorystyczne są poglądowymi renderami wariantu UP. Dokładny typ zamawianej podstawy jest podany w nazwie i opisie produktu.

Czy kominek jest dostępny w kilku kolorach?

Tak. Dostępnych jest osiem wariantów kolorystycznych.

Czy można dobrać podstawę tylko na podstawie wymiaru przetłoczenia?

Nie. Należy potwierdzić dokładny model i producenta pokrycia. Dla tego produktu aplikacja wskazuje podstawę PA.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model blachodachówki, średnicę przewodu oraz kolor pokrycia. Pomożemy potwierdzić właściwy wariant kominka.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 150: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL 7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020