

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-blachodachowki-blacha-na-rabek-firmy-blachy-pruszyński-p-13236.html>



Kominek wentylacyjny IVT  
fi 150 mm do  
blachodachówki Blacha na  
rąbek firmy Blachy  
Pruszyński

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto      | 190,00 zł                                   |
| Cena netto       | 154,47 zł                                   |
| Dostępność       | Dostępny                                    |
| Czas wysyłki     | 48 godzin                                   |
| Numer katalogowy | ND-IVT150-UP-PRUSZYN<br>SKI-BLACHA-NA-RABEK |

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT &OSLASH;150 DO BLACHODACH&OACUTE;WKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do blachodachówki  
Blacha na rąbek firmy Blachy Pruszyński

**Kominek wentylacyjny IVT Ø150** przeznaczony do blachodachówki **Blacha na rąbek** firmy **Blachy Pruszyński**. Aplikacja  
doborowa IVT wskazuje dla tego pokrycia podstawę typu **UP**.

IVTØ150 mmpodstawa UPBlacha na rąbek8 kolorów

Do jakiej blachodachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do blachodachówki **Blacha na rąbek** producenta **Blachy Pruszyński**. W bazie doborowej IVT  
przypisano do niego podstawę **UP**.

Przed zakupem należy potwierdzić dokładną nazwę producenta i model pokrycia. Podobny wygląd profilu nie gwarantuje  
zgodności podstawy.



### Średnica

Ø150 mm.

### Podstawa IVT

UP.

### Dopasowanie

Blacha na rąbek — Blachy Pruszyński.

### Kolorystyka

8 wariantów kolorystycznych.

## Najważniejsze cechy kominka IVT Ø150

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa UP została przypisana do modelu Blacha na rąbek firmy Blachy Pruszyński.
- **Średnica przyłącza 150 mm** — rozwiązanie do instalacji wymagających większego przekroju przewodu.
- **Tworzywo ABS** — materiał stosowany w elementach pracujących w warunkach dachowych.
- **Powłoka odporna na UV** — pomaga zachować trwałość powierzchni i kolorystyki.
- **Regulowane ustawienie kominka** odpowiednio do kąta nachylenia połaci.
- **Odprowadzanie kondensatu** przez kanały w górnej części kominka.
- **Osiem kolorów** dopasowanych do popularnych kolorów pokryć dachowych.

## Zastosowanie kominka wentylacyjnego Ø150

### Wentylacja pomieszczeń

Zakończenie przewodu wentylacyjnego ponad połacią dachową.

### Odpowietrzanie instalacji

Może służyć do odpowietrzania instalacji sanitarnej zgodnie z projektem.

### Większa średnica

Przyłącze Ø150 mm do instalacji przewidzianych dla tego wymiaru.

### Dedykowana podstawa

Typ UP dobrany do wskazanego profilu blachodachówki.

### Parametry techniczne

| Parametr           | Wartość                                             | Znaczenie praktyczne                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Producent          | IVT                                                 | Element systemu akcesoriów dachowych IVT.                  |
| Rodzaj produktu    | Kominek wentylacyjny do blachodachówki              | Przejście wentylacyjne przez profilowane pokrycie dachowe. |
| Średnica przyłącza | Ø150 mm                                             | Wymiar przyłącza przewodu instalacyjnego.                  |
| Typ podstawy IVT   | UP                                                  | Oznaczenie podstawy przypisane w aplikacji IVT.            |
| Blachodachówka     | Blacha na rąbek                                     | Model pokrycia, do którego przeznaczony jest produkt.      |
| Producent pokrycia | Blachy Pruszyński                                   | Marka użyta przy doborze kompatybilności.                  |
| Materiał           | ABS                                                 | Tworzywo przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych.   |
| Kolory             | RAL 8017, 7016, 9005, 8019, 7024, 6020, 8004 i 3011 | Wariant należy dopasować do koloru pokrycia.               |

**Informacja o zdjęciach:** dla wszystkich kominków Ø150 zastosowano poglądowe rendery wariantu UP. O właściwym dopasowaniu produktu decydują model pokrycia i typ podstawy **UP** podany w opisie.

### Dostępne kolory

| Kolor                          | Oznaczenie |
|--------------------------------|------------|
| Brązowy jasny                  | RAL 8017   |
| Grafitowy ciemny / antracytowy | RAL 7016   |
| Czarny                         | RAL 9005   |
| Brązowy ciemny                 | RAL 8019   |
| Grafitowy jasny                | RAL 7024   |
| Zielony                        | RAL 6020   |
| Ceglasty                       | RAL 8004   |
| Wiśniowy / czerwony            | RAL 3011   |

### Przed zakupem sprawdź średnicę i model pokrycia

Ten produkt ma przyłącze **Ø150 mm**. Należy potwierdzić zarówno wymiar przewodu, jak i model blachodachówki **Blachy Pruszyński — Blacha na rąbek**. Właściwą podstawą według aplikacji IVT jest **UP**.

### Jak przygotować się do montażu?

- Potwierdź producenta i model blachodachówki.
- Sprawdź średnicę przewodu — ten wariant ma Ø150 mm.
- Zweryfikuj podstawę UP i wybierz kolor.
- Wyznacz przejście z uwzględnieniem konstrukcji dachu i przebiegu instalacji.
- Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

---

**Doradztwo oparte na praktyce:** NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy producenta pokrycia, model blachodachówki, typ podstawy, średnicę przyłącza i potrzebne akcesoria.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy ten kominek pasuje do blachodachówki Blacha na rąbek firmy Blachy Pruszyński?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu kominek z podstawą UP.

### Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 150 mm.

### Czy zdjęcie przedstawia dokładny kształt podstawy UP?

Zdjęcia kolorystyczne są poglądowymi renderami wariantu UP. Dokładny typ zamawianej podstawy jest podany w nazwie i opisie produktu.

### Czy kominek jest dostępny w kilku kolorach?

Tak. Dostępnych jest osiem wariantów kolorystycznych.

### Czy można dobrać podstawę tylko na podstawie wymiaru przetłoczenia?

Nie. Należy potwierdzić dokładny model i producenta pokrycia. Dla tego produktu aplikacja wskazuje podstawę UP.

## Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model blachodachówki, średnicę przewodu oraz kolor pokrycia. Pomożemy potwierdzić właściwy wariant kominka.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor kominka IVT 150:** brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL 7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020