Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-dachowki-fleming-firmy-rben-p-25817.html



Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachówki Fleming firmy Röben

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**IVT-43060300-FLEMING**
Kod producenta	**43060300**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; TRIVENTA PLUS &MIDDOT; DO DACH&OACUTE;WKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachówki Fleming firmy Röben

Kominek wentylacyjny IVT Ø150 do dachówki Röben Fleming to zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej, gdy instalacja wymaga przyłącza 150 mm. Sprawdza się przy wyprowadzeniu wentylacji pomieszczeń przez dach z tego konkretnego modelu dachówki. Podstawa jest dobierana do Röben Fleming, a kolor i wykończenie lakieru wybierzesz z palety odpowiadającej dachówce.

Ø150 mmPodstawa do modelu dachówkiLakier odporny na UV

Kominek dobrany do dachówki Röben Fleming

Na gotowym dachu liczą się szczelność przejścia, dopasowanie do pokrycia i spójne wykończenie. Profilowana podstawa zastępuje element pokrycia w miejscu wyprowadzenia przewodu; dzięki dopasowaniu do modelu Fleming zachowuje właściwy układ zakładów z sąsiednimi dachówkami.

Kominek i podstawa są wykonane z ABS. Zewnętrzny lakier odporny na UV pozwala dobrać wygląd do dachówki: zarówno odcień, jak i charakter powierzchni. To praktyczny wybór przy nowym dachu i przy uzupełnianiu istniejącej instalacji.

Właściwy profil

Podstawa przeznaczona do Röben Fleming.

Przyłącze Ø150 mm

Średnica podana wprost, do sprawdzenia z przewodem wentylacyjnym.

Kolor do pokrycia

Paleta modelu uwzględnia odcień oraz dostępne wykończenie.

Komplet do połaci

Podstawa, kominek, rura przejściowa i wkręty w jednym zestawie.

Wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej Ø150

Przy wentylacji grawitacyjnej liczy się cały przewód: jego przekrój, długość, przebieg i dopływ powietrza do pomieszczenia. Wylot Ø150 dobierz do zaprojektowanej instalacji; prowadź połączenie możliwie prosto i bez zbędnych redukcji.

TRIVENTA PLUS Ø150 montuje się prostopadle do połaci. Zachowaj ustawienie przewidziane w instrukcji IVT dla tej podstawy. Przejście przez membranę wykonaj szczelnie, aby woda spływająca po warstwie wstępnego krycia nie przedostawała się do ocieplenia.

Co zawiera zestaw IVT?

- kominek TRIVENTA PLUS o przyłączu Ø150 mm;
- podstawę dopasowaną do dachówki Röben Fleming;
- rurę przejściową przechodzącą przez pokrycie;
- wkręty montażowe do przykręcenia kominka.

Elastyczna rura przyłączeniowa prowadząca dalej do instalacji i uszczelnienie przejścia przez membranę są akcesoriami dobieranymi osobno.

Kolor i wykończenie dopasowane do dachówki

Wybierz wariant z pola kolorów przy cenie. Dla tego modelu dostępne są: **czerwona naturalna; brązowa angoba; czarnobrązowa Tobago glazura; kasztanowa angoba; miedziana angoba; liść jesienny angoba; rustykalna angoba**. Przy dopasowaniu do istniejącego dachu użyj pełnej nazwy wykończenia dachówki, a nie samego określenia „brązowy” czy „czarny”.

Próbki oraz zdjęcie kominka mają charakter poglądowy. Wybrana opcja określa zamawiany kolor i wykończenie, a nazwa produktu – model podstawy.

Dane techniczne i zawartość kompletu

Parametr	Informacja
Produkt	Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachówki Fleming firmy Röben
Producent	IVT
Seria	TRIVENTA PLUS
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Dopasowanie podstawy	Röben Fleming
Materiał	ABS – akrylo-butadieno-styren
Powłoka	Lakier odporny na promieniowanie UV
Kolor i wykończenie	czerwona naturalna; brązowa angoba; czarnobrązowa Tobago glazura; kasztanowa angoba; miedziana angoba; liść jesienny angoba; rustykalna angoba
Zawartość zestawu	Kominek, podstawa, rura przejściowa i wkręty montażowe
Akcesoria dobierane osobno	Rura przyłączeniowa, przejście przez membranę
Gwarancja	24 miesiące
Czas wysyłki	7 dni

Wskazówka przed montażem

Przed montażem ułóż podstawę przy sąsiednich dachówkach i sprawdź zamki oraz zakłady. Dopasowanie do fali jest równie istotne jak średnica przewodu; nie naprężaj podstawy, dociągając ją wkrętami.

Połącz rurę przejściową z instalacją szczelnie i bez obciążania kominka ciężarem przewodu. Izolację oraz sposób prowadzenia instalacji dobierz do warunków poddasza i ryzyka kondensacji.

Dach i wentylacja jako jeden system

Sam kominek to część przejścia dachowego. Do kompletnego połączenia dobierz rurę przyłączeniową IVT Ø150 i kołnierz uszczelniający IVT Ø150. Zadbaj także o ciągłość ocieplenia i warstw uszczelniających wokół przewodu.

Na NaszeDachy.pl skompletujesz również dachówki, membrany, taśmy uszczelniające, obróbki, rynny i akcesoria montażowe. Przy zamówieniu całego dachu możemy uwzględnić kominki zgodne z wybranym modelem oraz kolorem pokrycia.

Dobierz kominek i połączenie pod dachem

Podaj model dachówki, jej kolor z wykończeniem oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać zgodny zestaw i potrzebne akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania o kominek IVT do Röben Fleming

Czy ten kominek pasuje do dachówki Fleming?

Tak, oferowana podstawa jest dobierana do tego modelu. Wersję sprawdzaj według pełnej nazwy dachówki; sam podobny kształt fali innego modelu nie potwierdza dopasowania.

Czy mogę dopasować kolor do pokrycia?

Tak. Wybierz kolor oraz wykończenie z palety tej karty, np. czerwona naturalna, brązowa angoba, czarnobrązowa Tobago

glazura. Nazwy odnoszą się do kolorystyki dachówki, do której jest dobierany lakier kominka.

Czy rura przyłączeniowa jest w komplecie?

Zestaw zawiera rurę przejściową przez pokrycie. Elastyczną rurę przyłączeniową do dalszego przewodu oraz uszczelnienie membrany dobiera się osobno.

Czy Ø150 nadaje się do wentylacji grawitacyjnej?

Tak, może kończyć przewód wentylacji grawitacyjnej wymagający średnicy 150 mm. Skuteczność zależy od całej instalacji, dlatego nie zwężaj przewodu i zachowaj warunki przewidziane w projekcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Roben Fleming: czerwona naturalna , brązowa angoba , czarnobrązowa Tobago glazura , kasztanowa angoba , miedziana angoba , liść jesienny angoba , rustykalna angoba