Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-triventa-125-do-gontu-bitumicznego-podstawa-plaska-p-26097.html



Kominek wentylacyjny IVT Triventa Ø125 do gontu bitumicznego – podstawa płaska

Cena brutto	**189,00 zł**
Cena netto	**153,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**IVT-41520100**
Kod producenta	**41520100**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny IVT Triventa Ø125 do gontu bitumicznego – podstawa płaska

IVT Triventa Ø125 wyprowadza przewód wentylacyjny przez dach skośny kryty gontem bitumicznym. Regulowana głowica pozwala ustawić korpus w pionie mimo spadku połaci.

Ø125 mm Do gontu bitumicznego

Podstawa

Płaska do gontu bitumicznego

Przyłącze

Ø125 mm

Zastosowanie

Wentylacja pomieszczeń i odpowietrzenie instalacji sanitarnej

Płaska podstawa do dachu krytego gontem

Wariant jest przeznaczony do gontu bitumicznego na połaci skośnej. Gładka podstawa pozwala włączyć przejście w układ zakładów gontu.

Zaznacz położenie podstawy i przebieg przewodu od strony poddasza. W połaci o nachyleniu 15–45° ustaw korpus do pionu według instrukcji IVT.

Zdjęcia poglądowe pokazują korpus i odcienie lakieru na podstawie płaskiej IVT. W tej karcie zamawiasz komplet z podstawą przeznaczoną do gontu bitumicznego.

Dane techniczne

Produkt	Kominek wentylacyjny IVT Triventa Ø125 do gontu bitumicznego – podstawa płaska
Producent	IVT
Średnica przyłącza	Ø125 mm
Podstawa	Płaska do gontu bitumicznego
Zastosowanie	Wentylacja pomieszczeń i odpowietrzenie instalacji sanitarnej
Ustawienie kominka	Pionowe ustawienie przy nachyleniu połaci 15–45°
Materiał i wykończenie	ABS, lakier odporny na promieniowanie UV
Kolor	Do wyboru w karcie produktu

Co zawiera zestaw?

Kominek IVT Triventa, płaska podstawa do gontu, rura przejściowa i wkręty montażowe.

Kiedy wybrać przyłącze Ø125 mm?

Wybierz Triventa Ø125 do przewodu o tej średnicy, jeśli zależy Ci na pionowym ustawieniu kominka na skośnym dachu. Górna część ma kanały odprowadzające kondensat.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Rurę przyłączeniową dobiera się do przewodu pod dachem. Jeżeli przewód przechodzi przez membranę, przewidź także osobne uszczelnienie przejścia.

Dobierz kominek do pokrycia

Podaj kolor gontu, średnicę przewodu i spadek połaci. Pomożemy dobrać przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten wariant pasuje na gont bitumiczny?

Tak. Karta dotyczy płaskiej podstawy IVT do gontu bitumicznego na dachu skośnym.

Jak ustawia się kominek względem połaci?

Triventa Ø125 można ustawić w pionie na połaci o nachyleniu 15–45°.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 125: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020