Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-triventa-plus-150-do-gontu-bitumicznego-podstawa-plaska-p-26098.html



Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do gontu bitumicznego – podstawa płaska

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**IVT-43520100**
Kod producenta	**43520100**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do gontu bitumicznego – podstawa płaska

Triventa Plus Ø150 to niski kominek IVT z płaską podstawą do gontu bitumicznego. Większe przyłącze pozwala zakończyć przewód Ø150 mm bez redukowania średnicy.

Ø150 mm Do gontu bitumicznego

Podstawa

Płaska do gontu bitumicznego

Przyłącze

Ø150 mm

Zastosowanie

Wentylacja pomieszczeń i odpowietrzenie instalacji sanitarnej

Płaska podstawa do dachu krytego gontem

Wariant jest przeznaczony do gontu bitumicznego na połaci skośnej. Gładka podstawa pozwala włączyć przejście w układ zakładów gontu.

Przed wykonaniem otworu przymierz podstawę do rzędów gontu i sprawdź przebieg rury pod pokryciem. Wersja Plus ustawia się prostopadle do powierzchni dachu.

Zdjęcia poglądowe pokazują korpus i odcienie lakieru na podstawie płaskiej IVT. W tej karcie zamawiasz komplet z podstawą przeznaczoną do gontu bitumicznego.

Dane techniczne

Produkt	Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do gontu bitumicznego – podstawa płaska
Producent	IVT
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Podstawa	Płaska do gontu bitumicznego
Zastosowanie	Wentylacja pomieszczeń i odpowietrzenie instalacji sanitarnej
Ustawienie kominka	Prostopadle do połaci
Materiał i wykończenie	ABS, lakier odporny na promieniowanie UV
Kolor	Do wyboru w karcie produktu

Co zawiera zestaw?

Kominek IVT Triventa Plus, płaska podstawa do gontu, rura przejściowa i wkręty montażowe.

Kiedy wybrać przyłącze Ø150 mm?

Wybierz Plus, gdy projekt prowadzi przez połać przewód Ø150 mm. Górna część ma kanały odprowadzające kondensat. Pod pokryciem zaplanuj izolację przewodu odpowiednią do warunków na poddaszu.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Rurę przyłączeniową dobiera się do przewodu pod dachem. Jeżeli przewód przechodzi przez membranę, przewidź także osobne uszczelnienie przejścia.

Dobierz kominek do pokrycia

Podaj kolor gontu, średnicę przewodu i spadek połaci. Pomożemy dobrać przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten wariant pasuje na gont bitumiczny?

Tak. Karta dotyczy płaskiej podstawy IVT do gontu bitumicznego na dachu skośnym.

Jak ustawia się kominek względem połaci?

Triventa Plus Ø150 stoi prostopadle do połaci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 150: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL 7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020