Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-ecoline-plus-200-nieocieplony-podstawa-pod-gont-i-pape-p-25531.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa pod gont i papę

Cena brutto	**980,92 zł**
Cena netto	**797,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**EP-200-KPG200**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ECOLINE PLUS &OSLASH;200

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa pod gont i papę

Wywiew o średnicy 200 mm z podstawą dobraną do pokrycia. To wersja bez izolacji górnej części, przeznaczona do instalacji dobranych przez projektanta lub wykonawcę.

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa pod gont i papę wyprowadza powietrze z kanału wentylacji mechanicznej lub rekuperacji ponad połać dachu. Średnica przejścia 200 mm pozwala dobrać go do instalacji o takim wymiarze, a typ podstawy KPG200 określa sposób połączenia z pokryciem.

Podstawa KPG200 jest przeznaczona do nowo wykonywanego dachu z gontu lub papy. Jej kołnierz montuje się przed ułożeniem wierzchniej warstwy pokrycia, która następnie zachodzi na podstawę. Dzięki temu przejście kominka można od razu włączyć w układ warstw bitumicznych.

Obudowa jest wykonana z polipropylenu barwionego w masie i stabilizowanego UV. Producent przewiduje montaż na dachach skośnych o nachyleniu 5–45°. Korpus ma 60 cm wysokości, a wylot kondensatu umożliwia odprowadzenie skroplin z wnętrza kominka.

Ø200 mm Zakończenie większego kanału wentylacyjnego.

KPG200 Podstawa pod gont i papę do właściwego pokrycia.

Bez izolacji Wersja do instalacji niewymagającej ocieplonej góry.

Gdzie zastosować ten kominek?

Wybierz ten wariant do nowych dachów krytych gontem bitumicznym albo papą termozgrzewalną. Może obsługiwać wywiew instalacji wentylacji mechanicznej lub rekuperacji, jeżeli projekt instalacji przewiduje wyjście Ø200 mm. Liczbę kominków i przebieg kanałów dobiera się do projektu wentylacji.

Dane techniczne i dobór

Produkt	Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa pod gont i papę
Producent i model	Krono-Plast Ecoline Plus EP-200
Średnica otworu	200 mm
Wysokość	60 cm według producenta
Podstawa	KPG200 – podstawa pod gont i papę
Izolacja	wersja nieocieplona
Pokrycie	do nowych dachów krytych gontem bitumicznym albo papą termozgrzewalną
Nachylenie połaci	5–45°
Materiał	polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolory do wyboru	RAL 8017, RAL 9005, RAL 7016, RAL 7036

Praktyczna wskazówka

Zaplanuj położenie kominka przed kryciem połaci. Podstawa pod gont pracuje z nową warstwą wierzchnią; na już gotowym dachu bitumicznym sprawdź wariant z płaską podstawą PI200.

Kompletny montaż na dachu

Sam kominek to tylko widoczna część przejścia. Dobierz odpowiednią rurę przyłączeniową Ø200 mm, przejście przez membranę, uszczelnienie oraz obróbkę dopasowaną do pokrycia. Jeżeli zamawiasz cały dach, uwzględnij również membranę, wkręty, gąsiory, obróbki okapu i kalenicy oraz rynny. Potrzebne elementy możesz skompletować w NaszeDachy.pl.

Zdjęcie producenta pokazuje podstawę KPG200 w kolorze RAL 7036. Dostępne kolory wybiera się w opcjach produktu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy Ecoline Plus Ø200?

To zakończenie kanału wywiewnego o średnicy 200 mm, stosowane między innymi przy wentylacji mechanicznej i rekuperacji.

Czy podstawa KPG200 jest przeznaczona do gotowego dachu z gontu?

Producent przewiduje ją przede wszystkim do nowego pokrycia, w którym wierzchnia warstwa gontu lub papy przykrywa kołnierz podstawy. Do istniejącego pokrycia rozważ podstawę PI200.

Czy ten kominek ma ocieplony korpus?

Nie. Ta karta dotyczy wersji nieocieplonej. Ocieplony wariant Ecoline Plus Ø200 jest dostępny osobno.

Jak dobrać kolor kominka do dachu?

Wybierz jeden z czterech kolorów dostępnych dla tego modelu: RAL 8017, 9005, 7016 lub 7036. Zdjęcie główne pokazuje wariant poglądowy RAL 7036.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory Kominki: brązowy jasny RAL 8017 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , jasny szary RAL 7036