Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-ecoline-plus-200-nieocieplony-podstawa-uniwersalna-z-epdm-p-25532.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa uniwersalna z EPDM

Cena brutto	**1 054,72 zł**
Cena netto	**857,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**EP-200-UNI200**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ECOLINE PLUS &OSLASH;200

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa uniwersalna z EPDM

Wywiew o średnicy 200 mm z podstawą dobraną do pokrycia. To wersja bez izolacji górnej części, przeznaczona do instalacji dobranych przez projektanta lub wykonawcę.

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa uniwersalna z EPDM wyprowadza powietrze z kanału wentylacji mechanicznej lub rekuperacji ponad połać dachu. Średnica przejścia 200 mm pozwala dobrać go do instalacji o takim wymiarze, a typ podstawy UNI200 określa sposób połączenia z pokryciem.

Podstawa UNI200 jest przeznaczona do pokryć z blachy profilowanej. Elastyczna uszczelka EPDM dopasowuje się do kształtu blachodachówki lub trapezu. W dokumentacji producenta podano profile o wysokości fali do 35 mm; przed zakupem porównaj tę granicę z rzeczywistym profilem swojego dachu.

Obudowa jest wykonana z polipropylenu barwionego w masie i stabilizowanego UV. Producent przewiduje montaż na dachach skośnych o nachyleniu 5–45°. Korpus ma 60 cm wysokości, a wylot kondensatu umożliwia odprowadzenie skroplin z wnętrza kominka.

Ø200 mm Zakończenie większego kanału wentylacyjnego.

UNI200 Podstawa uniwersalna z epdm do właściwego pokrycia.

Bez izolacji Wersja do instalacji niewymagającej ocieplonej góry.

Gdzie zastosować ten kominek?

Wybierz ten wariant do blachodachówek oraz blach trapezowych o wysokości profilu do 35 mm. Może obsługiwać wywiew instalacji wentylacji mechanicznej lub rekuperacji, jeżeli projekt instalacji przewiduje wyjście Ø200 mm. Liczbę kominków i przebieg kanałów dobiera się do projektu wentylacji.

Dane techniczne i dobór

Produkt	Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 nieocieplony – podstawa uniwersalna z EPDM
Producent i model	Krono-Plast Ecoline Plus EP-200
Średnica otworu	200 mm
Wysokość	60 cm według producenta
Podstawa	UNI200 – podstawa uniwersalna z EPDM
Izolacja	wersja nieocieplona
Pokrycie	do blachodachówek oraz blach trapezowych o wysokości profilu do 35 mm
Nachylenie połaci	5–45°
Materiał	polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolory do wyboru	RAL 8017, RAL 9005, RAL 7016, RAL 7036

Praktyczna wskazówka

Zmierz wysokość profilu pokrycia i sprawdź miejsce przejścia przez połać. Sama zgodność koloru kominka nie wystarczy: podstawa UNI200 musi pasować do kształtu blachy, a połączenie z kanałem wentylacyjnym wymaga prawidłowego poprowadzenia przez warstwy dachu.

Kompletny montaż na dachu

Sam kominek to tylko widoczna część przejścia. Dobierz odpowiednią rurę przyłączeniową Ø200 mm, przejście przez membranę, uszczelnienie oraz obróbkę dopasowaną do pokrycia. Jeżeli zamawiasz cały dach, uwzględnij również membranę, wkręty, gąsiory, obróbki okapu i kalenicy oraz rynny. Potrzebne elementy możesz skompletować w NaszeDachy.pl.

Zdjęcie producenta pokazuje podstawę UNI200 w kolorze RAL 7036. Dostępne kolory wybiera się w opcjach produktu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy Ecoline Plus Ø200?

To zakończenie kanału wywiewnego o średnicy 200 mm, stosowane między innymi przy wentylacji mechanicznej i rekuperacji.

Czy UNI200 pasuje do każdej blachodachówki?

Podstawa jest uniwersalna dla wielu profili blachodachówek i blach trapezowych, ale producent wskazuje wysokość fali do 35 mm. Przed zamówieniem sprawdź profil konkretnego pokrycia.

Czy ten kominek ma ocieplony korpus?

Nie. Ta karta dotyczy wersji nieocieplonej. Ocieplony wariant Ecoline Plus Ø200 jest dostępny osobno.

Jak dobrać kolor kominka do dachu?

Wybierz jeden z czterech kolorów dostępnych dla tego modelu: RAL 8017, 9005, 7016 lub 7036. Zdjęcie główne pokazuje wariant poglądowy RAL 7036.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory Kominki: brązowy jasny RAL 8017 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , jasny szary RAL 7036