Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-ecoline-plus-200-ocieplony-podstawa-plaska-p-25533.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 ocieplony – podstawa płaska

Cena brutto	**1 134,67 zł**
Cena netto	**922,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**EPO-200-PI200**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ECOLINE PLUS &OSLASH;200

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 ocieplony – podstawa płaska

Wywiew o średnicy 200 mm z podstawą dobraną do pokrycia. Ocieplona górna część ogranicza nadmierne wychładzanie pary wodnej wewnątrz kominka.

Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 ocieplony – podstawa płaska wyprowadza powietrze z kanału wentylacji mechanicznej lub rekuperacji ponad połać dachu. Średnica przejścia 200 mm pozwala dobrać go do instalacji o takim wymiarze, a typ podstawy PI200 określa sposób połączenia z pokryciem.

Podstawa PI200 ma płaską stopę z uszczelką butylową. Wybierz ją do montażu na płaskiej powierzchni dachu skośnego, na przykład na panelu na rąbek lub click. Przy istniejącym goncie albo papie pozwala wykonać przejście bez stosowania podstawy przeznaczonej do zakrycia nową warstwą pokrycia. Na innych pokryciach metalowych należy zaplanować właściwą obróbkę blacharską.

Obudowa jest wykonana z polipropylenu barwionego w masie i stabilizowanego UV. Producent przewiduje montaż na dachach skośnych o nachyleniu 5–45°. Korpus ma 60 cm wysokości, a wylot kondensatu umożliwia odprowadzenie skroplin z wnętrza kominka.

Ø200 mm	Zakończenie większego kanału wentylacyjnego.
PI200	Podstawa płaska do właściwego pokrycia.

Ocieplona góra	Mniej wychładzania pary wodnej w korpusie.

Gdzie zastosować ten kominek?

Wybierz ten wariant do paneli na rąbek i click oraz istniejących pokryć z gontu lub papy na dachu skośnym. Może obsługiwać wywiew instalacji wentylacji mechanicznej lub rekuperacji, jeżeli projekt instalacji przewiduje wyjście Ø200 mm. Liczbę kominków i przebieg kanałów dobiera się do projektu wentylacji.

Dane techniczne i dobór

Produkt	Kominek wentylacyjny Krono-Plast Ecoline Plus Ø200 ocieplony – podstawa płaska
Producent i model	Krono-Plast Ecoline Plus EPO-200
Średnica otworu	200 mm
Wysokość	60 cm według producenta
Podstawa	PI200 – podstawa płaska
Izolacja	górna część ocieplona
Pokrycie	do paneli na rąbek i click oraz istniejących pokryć z gontu lub papy na dachu skośnym
Nachylenie połaci	5–45°
Materiał	polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolory do wyboru	RAL 8017, RAL 9005, RAL 7016, RAL 7036

Praktyczna wskazówka

Przed zamówieniem sprawdź miejsce wyprowadzenia kanału i układ rąbków. Płaska stopa wymaga odpowiedniej powierzchni montażowej; szczegóły uszczelnienia i obróbki powinny odpowiadać konkretnemu pokryciu.

Kompletny montaż na dachu

Sam kominek to tylko widoczna część przejścia. Dobierz odpowiednią rurę przyłączeniową Ø200 mm, przejście przez membranę, uszczelnienie oraz obróbkę dopasowaną do pokrycia. Jeżeli zamawiasz cały dach, uwzględnij również membranę, wkręty, gąsiory, obróbki okapu i kalenicy oraz rynny. Potrzebne elementy możesz skompletować w NaszeDachy.pl.

Zdjęcie producenta pokazuje podstawę PI200 w kolorze RAL 7036. Dostępne kolory wybiera się w opcjach produktu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Do czego służy Ecoline Plus Ø200?

To zakończenie kanału wywiewnego o średnicy 200 mm, stosowane między innymi przy wentylacji mechanicznej i rekuperacji.

Czy tę podstawę można zamontować na gotowym dachu z papy?

Tak, producent przewiduje podstawę płaską PI200 także do istniejących pokryć bitumicznych. Sposób uszczelnienia dobierz do stanu i warstw konkretnego dachu.

Co daje ocieplenie kominka?

Izolacja górnej części ogranicza nadmierne wychładzanie pary wodnej wewnątrz kominka.

Jak dobrać kolor kominka do dachu?

Wybierz jeden z czterech kolorów dostępnych dla tego modelu: RAL 8017, 9005, 7016 lub 7036. Zdjęcie główne pokazuje wariant poglądowy RAL 7036.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory Kominki: brązowy jasny RAL 8017 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL7016 , jasny szary RAL 7036