Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-hivent-125-nieocieplony-do-blachodachowki-btr-systems-blizzard-p-26044.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Blizzard

Cena brutto	**125,00 zł**
Cena netto	**101,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-BLIZZARD-HV-125**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Blizzard

Krono-Plast HiVent Ø125 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Blizzard. Podstawa do BTR Systems Blizzard korzysta z tego samego dopasowania co wariant do German / German Simetric.

Podstawa do Blizzard

Profilowana pf z uszczelką butylową.

Przyłącze Ø125 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Przyłącze Ø125 mm dobierz do średnicy kanału wywiewnego. Sprawdź wymiar przy kominku i na połączeniu z dalszą instalacją.

Nasada stała odprowadza powietrze z kanału wentylacyjnego ponad połać. HiVent ma kanały odprowadzające skropliny i poziomice pomocne przy ustawianiu kominka.

Dane techniczne Krono-Plast HiVent

Seria	Krono-Plast HiVent
Pokrycie	BTR Systems Blizzard
Przyłącze	Ø125 mm
Podstawa	profilowana PF z uszczelką butylową
Wersja	nieocieplony
Ustawienie względem połaci	Regulacja do pionu w zakresie 5–45°
Materiał	Polipropylen stabilizowany UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Przymierz podstawę do przetłoczenia i sprawdź przyleganie na całym obwodzie.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø125 · Przejście przez membranę

Dobór kompletu do Blizzard

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Blizzard?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Blizzard.

Kiedy wybrać wersję ocieploną?

Rozważ ją, gdy odcinek przy dachu pracuje w chłodnej strefie. Sprawdź także izolację przewodu poniżej kominka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020