Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-hivent-125-nieocieplony-do-blachodachowki-btr-systems-polar-high-p-26068.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Polar High

Cena brutto	**125,00 zł**
Cena netto	**101,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-POLAR-HIGH-HV-125**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Polar High

Krono-Plast HiVent Ø125 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Polar High. Płaska podstawa Pl z uszczelką butylową jest dobrana do BTR Systems Polar High.

Podstawa do Polar High

Płaska pi z uszczelką butylową.

Przyłącze Ø125 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Przyłącze Ø125 mm dobierz do średnicy kanału wywiewnego. Sprawdź wymiar przy kominku i na połączeniu z dalszą instalacją.

Nasada stała odprowadza powietrze z kanału wentylacyjnego ponad połać. HiVent ma kanały odprowadzające skropliny i poziomice pomocne przy ustawianiu kominka.

Dane techniczne Krono-Plast HiVent

Seria	Krono-Plast HiVent
Pokrycie	BTR Systems Polar High
Przyłącze	Ø125 mm
Podstawa	płaska PI z uszczelką butylową
Wersja	nieocieplony
Ustawienie względem połaci	Regulacja do pionu w zakresie 5–45°
Materiał	Polipropylen stabilizowany UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Przyłóż podstawę do płaskiego pola panelu. Sprawdź, czy jej obwód omija wyniesienia profilu Polar High. Przy montażu podstawa PI powinna przylegać całym obwodem, a uszczelka zachować ciągłość.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø125 · Przejście przez membranę

Dobór kompletu do Polar High

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Polar High?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Polar High.

Kiedy wybrać wersję ocieploną?

Rozważ ją, gdy odcinek przy dachu pracuje w chłodnej strefie. Sprawdź także izolację przewodu poniżej kominka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020