Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-hivent-125-ocieplony-do-blachodachowki-btr-systems-polar-high-p-26069.html



# Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 ocieplony do blachodachówki BTR Systems Polar High

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **160,00 zł** |
| Cena netto | **130,08 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **7 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-BTR-POLAR-HIGH-HVO-125** |

## Opis produktu

### Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø125 ocieplony do blachodachówki BTR Systems Polar High

Krono-Plast HiVent Ø125 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Polar High. Płaska podstawa Pl z uszczelką butylową jest dobrana do BTR Systems Polar High.

**Podstawa do Polar High**

Płaska pi z uszczelką butylową.

**Przyłącze Ø125 mm**

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

**Wybór koloru**

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

### Zastosowanie w wentylacji dachowej

Przyłącze Ø125 mm dobierz do średnicy kanału wywiewnego. Sprawdź wymiar przy kominku i na połączeniu z dalszą instalacją.

Izolacja korpusu ogranicza jego wychładzanie. Gdy przewód biegnie przez nieogrzewane poddasze, uwzględnij również izolację odcinka pod połacią.

## Dane techniczne Krono-Plast HiVent

| | |
|---|---|
| Seria | Krono-Plast HiVent |
| Pokrycie | BTR Systems Polar High |
| Przyłącze | Ø125 mm |
| Podstawa | płaska PI z uszczelką butylową |
| Wersja | ocieplony |
| Ustawienie względem połaci | Regulacja do pionu w zakresie 5–45° |
| Materiał | Polipropylen stabilizowany UV |
| Kolor | Do wyboru przy zamówieniu |

## Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

## Przymiarka przed wycięciem otworu

Przyłóż podstawę do płaskiego pola panelu. Sprawdź, czy jej obwód omija wyniesienia profilu Polar High. Przy montażu podstawa PI powinna przylegać całym obwodem, a uszczelka zachować ciągłość.

## Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø125 · Przejście przez membranę

## Dobór kompletu do Polar High

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy pasuje do BTR Systems Polar High?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Polar High.

### Kiedy wybrać wersję ocieploną?

Rozważ ją, gdy odcinek przy dachu pracuje w chłodnej strefie. Sprawdź także izolację przewodu poniżej kominka.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kominek HIVENT 125 ocieplony**: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020