Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:37

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-krono-plast-hivent-150-nieocieplony-do-blachodachowki-btr-systems-thunder-p-26086.html



Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø150 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Thunder

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-THUNDER-HV-150**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Krono-Plast HiVent Ø150 nieocieplony do blachodachówki BTR Systems Thunder

Krono-Plast HiVent Ø150 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Thunder. Płaska podstawa PI z uszczelką butylową jest dobrana do BTR Systems Thunder.

Podstawa do Thunder

Płaska pi z uszczelką butylową.

Przyłącze Ø150 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Średnica Ø150 mm sprawdzi się jako zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej, jeśli taki przekrój przewiduje instalacja.

Nasada stała odprowadza powietrze z kanału wentylacyjnego ponad połać. HiVent ma kanały odprowadzające skropliny i

poziomice pomocne przy ustawianiu kominka.

Dane techniczne Krono-Plast HiVent

Seria	Krono-Plast HiVent
Pokrycie	BTR Systems Thunder
Przyłącze	Ø150 mm
Podstawa	płaska PI z uszczelką butylową
Wersja	nieocieplony
Ustawienie względem połaci	Regulacja do pionu w zakresie 5–45°
Materiał	Polipropylen stabilizowany UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Wyznacz oś przewodu od strony poddasza. Następnie przymierz podstawę na płaskim polu panelu Thunder. Przy montażu podstawa PI powinna przylegać całym obwodem, a uszczelka zachować ciągłość.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø150 · Przejście przez membranę · Skraplacz kondensatu Ø150 · Skraplacz z wentylatorem Ø150

Dobór kompletu do Thunder

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Thunder?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Thunder.

Kiedy wybrać wersję ocieploną?

Rozważ ją, gdy odcinek przy dachu pracuje w chłodnej strefie. Sprawdź także izolację przewodu poniżej kominka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 150 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor biały RAL 9003 , Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020